



Bucins para tubos metálicos com revestimento de plástico

Rosca externa fixa PCS-FM, IP54

Rosca externa fixa, latão niquelado.

Características e Benefícios

- Bucim composto por carcaça e corpo com rosca externa
- Fornece retenção firme e fiável do tubo
- Pode ser fixado com contraporca

Também estão disponíveis bucins com roscas PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama completa de tubos e acessórios, consulte o nosso catálogo HelaGuard.




Rosca externa fixa HelaGuard PCS-FM.

MATERIAL	Latão niquelado (NPB)
Temp. de Trabalho	-100 °C a +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Bucim HelaGuard, reto com rosca interna fixa

TIPO	Nominal Ø	Tamanho da Rosca	Tamanho Mín. do Furo (B)	Comp. (L)	A/F Corpo (A/F1)	Comprimento da Rosca (TL)	Cont. da emb.	Cor	Código
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13,0	8,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17,0	8,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36,0	13,0	2 Peças	Metal (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48,0	14,0	2 Peças	Metal (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58,0	15,0	1 Peça	Metal (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70,0	18,0	1 Peça	Metal (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84,0	20,0	1 Peça	Metal (ML)	166-31019

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.