

Bucins para tubos metálicos com revestimento de plástico

Bucim de compressão de rosca fixa PCS-FMC, IP65

Rosca externa, latão niquelado.

Cumprimento com IP65.

Características e Benefícios

- Bucim de compressão multi-peças incluindo vedação elastomérica
- Oferece excelente resistência à tração
- Pode ser usado para aberturas ou entradas rosçadas porque o bucim vai enroscando até ficar apertado




Bucim de compressão HelaGuard PCS-FMC.

Também estão disponíveis bucins com roscas PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama completa de tubos e acessórios, consulte o nosso catálogo HelaGuard.

MATERIAL	Latão niquelado (NPB), Poliamida 6 (PA6)	Latão niquelado (NPB), Elastómero termoplástico (TPE)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +135 °C	

HF ✓

RoHS ✓



Bucim de compressão HelaGuard, reto com rosca externa fixa

TIPO	Nominal Ø	Tamanho da Rosca	Tamanho Mín. do Furo (B)	Comp. (L)	A/F Corpo (A/F1)	A/F Porca (A/F3)	Comprimento da Rosca (TL)	Cont. da emb.	Cor	Código
PCS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31401
PCS16-FMC-M16	16	M16	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	11,5	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31403
PCS20-FMC-M20	20	M20	15,3	33,5	26,0	29,0	12,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31404
PCS25-FMC-M25	25	M25	19,1	40,5	33,0	35,0	14,0	10 Peças	Metal (ML)	166-31405
PCS32-FMC-M32	32	M32	26,0	45,8	40,0	42,0	15,0	2 Peças	Metal (ML)	166-31406
PCS40-FMC-M40	40	M40	34,6	47,5	56,0	58,0	16,0	2 Peças	Metal (ML)	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	44,7	51,0	70,0	70,0	16,0	1 Peça	Metal (ML)	166-31408

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.