



Tubos metálicos com cobertura estanque a líquidos

LTS Tubo de aço galvanizado, cobertura em PVC

Tubo de aço galvanizado flexível com cobertura em PVC liso e estanque a líquidos. Cumpre IP66, IP67, IP68 e IP69k com os buçins LTS. O LTS é utilizado em máquinas-ferramenta e instalações ao ar livre, onde quer que a estanqueidade a líquidos seja um requisito.

Características e Benefícios


- Estanque a líquidos (IP68 e IP69k com buçins LTS)
- Alta resistência à compressão, à tracção e ao impacto
- Boa flexibilidade
- A capa exterior lisa não enruga quando dobrada
- Boa resistência aos ácidos, gasolina, óleos e massas lubrificantes
- Adequado para uso exterior



HelaGuard LTS.

MATERIAL	Aço galvanizado (GS), Policloreto de vinilo (PVC)
Temp. de Trabalho	-20 °C a +105 °C

RoHS ✓



Tubo metálico estanque HelaGuard, revestimento de plástico

TIPO	Nominal Ø	Medida Comercial EUA	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
LTS10	10	1/4 "	11,8	7,0	35	185 g/m	50 m	Preto (BK)	166-31900
LTS12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31901
LTS16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31902
LTS20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31903
LTS25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31904
LTS32	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31905
LTS40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31906
LTS50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1240 g/m	25 m	Preto (BK)	166-31907
LTS63	63	2 "	59,7	51,6	280	1470 g/m	10 m	Preto (BK)	166-31908

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.