



Bucins para tubos metálicos com revestimento estanque

Bucim de compressão de rosca fixa LTS-FMC, IP68

Rosca externa, latão niquelado.

Cumprir com IP66, IP67, IP68 e IP69k.

Características e Benefícios

- Bucim de compressão multi-peças incluindo vedação elastomérica
- Oferece excelente resistência à tração
- Pode ser usado para aberturas ou entradas roscadas porque o bucim vai enroscando até ficar apertado




Bucim de compressão HelaGuard LTS-FMC.

Também estão disponíveis bucins com roscas PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama completa de tubos e acessórios, consulte o nosso catálogo HelaGuard.

MATERIAL	Latão niquelado (NPB), Poliamida 6 (PA6)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



Bucim de compressão HelaGuard, reto com rosca externa fixa

TIPO	Nominal Ø	Tamanho da Rosca	Tamanho Mín. do Furo (B)	Comp. (L)	A/F Corpo (A/F1)	A/F Porca (A/F3)	Comprimento da Rosca (TL)	Cont. da emb.	Cor	Código
LTS10-FMC-M12	10	M12	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	5,6	29,8	20,0	20,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20,0	22,0	10,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32203
LTS16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24,0	26,0	12,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32205
LTS20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26,0	29,0	12,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32206
LTS25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33,0	35,0	14,0	10 Peças	Metal (ML)	166-32207
LTS32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40,0	42,0	15,0	2 Peças	Metal (ML)	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50,0	52,0	16,0	1 Peça	Metal (ML)	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	37,7	53,0	58,0	58,0	18,0	1 Peça	Metal (ML)	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70,0	70,0	20,0	1 Peça	Metal (ML)	166-32211

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.