



Bucins para tubos de PVC reforçados com espiral

Bucim reto PSR-S

Bucim PA66 reto, rosca externa fixa.

Cumprir IP65 com tubos PSR.

Cumprir IP66 e IP67 com tubos PSRSC.

Características e Benefícios

- Alta resistência a puxões
- Altamente resistente a solventes e óleos
- Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
- Roscas métricas fornecidas com contraporcas
- Adapta-se a tubos PSR e PSRSC




PSR-S reto.

Também estão disponíveis bucinas com rosca PG e em 90 ° e 45 °. Para conhecer a nossa gama completa de tubos e acessórios, consulte o nosso catálogo HelaGuard.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +135 °C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Bucim HelaGuard, reto com rosca externa fixa

TIPO	Nominal Ø	Tamanho da Rosca	Tamanho Mín. do Furo (B)	Ø Externo máx (OD máx.)	Comp. (L)	A/F Corpo (A/F1)	Comprimento da Rosca (TL)	Cont. da emb.	Cor	Código
PSR12-S-M16	12	M16	9,0	24,0	38,0	23,0	11,0	10 Peças	Cinza (GY)	166-40701
PSR16-S-M16	16	M16	10,5	28,0	40,0	25,0	11,0	10 Peças	Cinza (GY)	166-40702
PSR16-S-M20	16	M20	10,5	28,0	41,0	25,0	14,0	10 Peças	Cinza (GY)	166-40703
PSR20-S-M20	20	M20	14,5	33,0	43,0	30,0	14,0	10 Peças	Cinza (GY)	166-40704
PSR25-S-M25	25	M25	19,0	42,0	45,0	37,0	15,0	10 Peças	Cinza (GY)	166-40705
PSR32-S-M32	32	M32	24,5	48,0	48,0	45,0	16,0	10 Peças	Cinza (GY)	166-40706
PSR40-S-M40	40	M40	33,0	60,0	59,0	60,0	16,0	2 Peças	Cinza (GY)	166-40707
PSR50-S-M50	50	M50	39,0	64,0	55,0	60,0	16,0	2 Peças	Cinza (GY)	166-40708
PSR63-S-M63	63	M63	48,0	76,0	56,0	73,0	16,0	1 Peça	Cinza (GY)	166-40709

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.