



Bucins para tubos de PVC reforçados com espiral

Bucim em cotovelo 90 ° PSR-90

Bucim 90 ° PA66, rosca externa fixa.

Cumprir IP65 com tubos PSR.

Cumprir IP66 e IP67 com tubos PSRSC.

Características e Benefícios

- Alta resistência a puxões
- Altamente resistente a solventes e óleos
- Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
- Roscas métricas fornecidas com contraporcas
- Adapta-se a tubos PSR e PSRSC




Cotovelo 90 ° PSR-90.

Também estão disponíveis bucinas com rosca PG e em 90 ° e 45 °. Para conhecer a nossa gama completa de tubos e acessórios, consulte o nosso catálogo HelaGuard.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +135 °C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Bucim HelaGuard, 90° com rosca externa fixa

TIPO	Nominal Ø	Tamanho da Rosca	Tamanho Mín. do Furo (B)	Ø Externo máx (OD máx.)	Comp. (L)	Diâmetro da face (FD)	Comprimento da Rosca (TL)	Cont. da emb.	Código
PSR16-90-M16	16	M16	10,5	28,0	49,0	22,0	11,0	10 Peças	166-40801
PSR16-90-M20	16	M20	10,5	28,0	51,0	27,0	13,0	10 Peças	166-40802
PSR20-90-M20	20	M20	14,5	33,0	52,0	27,0	13,0	10 Peças	166-40803
PSR25-90-M25	25	M25	19,0	42,0	63,0	33,0	15,0	10 Peças	166-40804
PSR32-90-M32	32	M32	24,5	48,0	74,0	40,0	16,0	2 Peças	166-40805
PSR40-90-M40	40	M40	33,0	60,0	113,0	50,0	16,0	2 Peças	166-40806

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.