

Tubos e Bucins FlexiGuard

Tubos de PVC com reforço de espiral em aço

Os tubos de proteção FlexiGuard são usados para proteger os cabos em máquinas, em obras, robótica, assim como nas entradas de cabos nos armários elétricos.

Características e Benefícios

- Extremamente flexível
- Excelente proteção mecânica
- Boa resistência a óleos, ácidos e alcalinos
- Boa resistência a produtos químicos


Para mais informações sobre a nossa gama completa de tubos e acessórios HelaGuard, consulte o nosso catálogo HelaGuard.



FlexiGuard FG com bucim FG-UH.

MATERIAL	Policloreto de Vinilo flexível livre de Cádmio (PVC), Aço (ST)
Temp. de Trabalho	-20 °C a +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Flamabilidade	UL94 HB

RoHS



FlexiGuard

TIPO	Nominal Ø	Ø Interno (ID)	Ø Externo (OD)	Raio de Curvatura mín. (R)	Compr. do Rolo	Cor	Código
FG14	14	10,0	14,0	14	10 m	Cinza (GY)	167-00209
FG17	17	13,0	17,0	17	10 m	Cinza (GY)	167-00211
FG19	19	15,0	19,0	19	10 m	Cinza (GY)	167-00213
FG21	21	16,0	21,0	21	10 m	Cinza (GY)	167-00216
FG27	27	21,0	27,0	27	10 m	Cinza (GY)	167-00221
FG36	36	30,0	36,0	36	10 m	Cinza (GY)	167-00229
FG45	45	38,0	45,0	45	10 m	Cinza (GY)	167-00236
FG56	56	48,0	56,0	56	10 m	Cinza (GY)	167-00248

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.