



Manga trançada de poliéster standard

Helagaine HEGP

A manga trançada Helagaine HEGP fornece uma proteção contra a abrasão na indústria automóvel, na construção de máquinas, na construção de quadros e em aplicações elétricas.

Características e Benefícios

- Feito de poliéster robusto
- Altamente flexível
- Alta resistência à abrasão
- Muita alta cobertura da superfície a proteger



Mangas trançadas Helagaine HEGP.

MATERIAL	Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +150 °C
Ponto Fusão	+250 °C
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
HEGP03	1,0	5,0	Preto (BK)	200 m	45	170-10300
HEGP04	2,0	7,0	Preto (BK)	200 m	45	170-10400
HEGP05	3,0	9,0	Preto (BK)	200 m	45	170-10500
HEGP06	4,0	11,0	Preto (BK)	100 m	45	170-10600
HEGP08	5,0	12,0	Preto (BK)	100 m	45	170-10800
HEGP10	7,0	15,0	Preto (BK)	100 m	45	170-11000
HEGP12	8,0	17,0	Preto (BK)	100 m	45	170-11200
HEGP15	10,0	20,0	Preto (BK)	100 m	45	170-11500
HEGP20	14,0	26,0	Preto (BK)	50 m	45	170-12000
HEGP25	18,0	34,0	Preto (BK)	50 m	45	170-12500
HEGP30	20,0	40,0	Preto (BK)	50 m	45	170-13000
HEGP40	30,0	50,0	Preto (BK)	50 m	45	170-14000
HEGP50	40,0	66,0	Preto (BK)	50 m	45	170-15000

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.