



## Mangas trançadas de poliéster de alta expansão

### Helagaine HEGPX

Helagaine HEGPX é usado sempre que uma taxa de expansão mais alta é necessária. HEGPX é particularmente adequado para uso na indústria automóvel, quadristas e eletrodomésticos.

#### Características e Benefícios

- Feito de poliéster resistente
- Altamente flexível
- Alta taxa de expansão
- Fácil de aplicar sobre formas irregulares
- Boa resistência à abrasão



HEGPX - Manga de proteção expansível contra abrasão.

<b>MATERIAL</b>	Poliéster (PET)
<b>Temp. de Trabalho</b>	-50 °C a +150 °C
<b>Ponto Fusão</b>	+250 °C
<b>Flamabilidade</b>	UL94 V2, FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
HEGPX06	3,0	9,0	Preto (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5,0	16,0	Preto (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6,0	19,0	Preto (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	12,0	32,0	Preto (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19,0	45,0	Preto (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32,0	70,0	Preto (BK)	50 m	45	170-00400

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.