



Mangas trançadas de poliéster de alta expansão e retardantes de chama

Helagaine HEGPETFRX

A Helagaine HEGPETFRX é especialmente adequada para áreas onde a proteção contra incêndio e uma maior taxa de expansão da manga trançada são importantes. A Helagaine HEGPETFRX oferece proteção de cabos superior para máquinas-ferramentas, robótica e equipamentos automáticos.

Características e Benefícios

- Feito de poliéster resistente
- Auto-extinguível
- Altamente flexível
- Alta taxa de expansão
- Fácil de aplicar sobre formas irregulares
- Boa resistência à abrasão



Helagaine HEGPETFRX.

MATERIAL	Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +150 °C
Ponto Fusão	+250 °C
Flamabilidade	FMVSS 302 Type B, UL 1441 VW-1

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
HEGPETFRX03	2,0	6,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	200 m	45	170-81100
HEGPETFRX06	3,0	10,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	200 m	45	170-81101
HEGPETFRX09	5,0	16,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	100 m	45	170-81102
HEGPETFRX12	6,0	19,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	100 m	45	170-81103
HEGPETFRX20	12,0	32,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	100 m	45	170-81104
HEGPETFRX30	19,0	45,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	50 m	45	170-81105
HEGPETFRX40	32,0	70,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	50 m	45	170-81106
HEGPETFRX50	38,0	76,0	Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)	50 m	45	170-81107

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.