



Mangas trançadas de poliamida resistente à abrasão

Helagaine HEGPA66

Helagaine HEGPA66 é adequado para a fabricação de veículos, armários elétricos e fabrico de maquinaria pesada.

Características e Benefícios

- Feito de fio de poliamida resistente
- Excelente resistência à abrasão
- Altamente flexível
- Fácil de aplicar sobre formas irregulares
- Facilita a aplicação expandindo quando comprimido
- Cobertura de superfície muito alta



Mangas trançadas Helagaine HEGPA66.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. de Trabalho	-60 °C a +150 °C
Ponto Fusão	+255 °C
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
HEGPA6604	3,0	6,0	Preto (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Preto (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Preto (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Preto (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Preto (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Preto (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Preto (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Preto (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Preto (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Preto (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Preto (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Preto (BK)	50 m	45	170-46000

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2 ECE R-118

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.