



Mangas trançadas de poliéster leve

Helagaine HEGPL

Helagaine HEGPL é usado principalmente no interior de automóveis, compartimento do motor, carroçaria e chassis.

Características e Benefícios

- Feito de poliéster resistente
- Aplicação mais fácil em formas irregulares
- Altamente flexível
- Boa resistência à abrasão



Mangas trançadas Helagaine HEGPL.

MATERIAL	Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +150 °C
Ponto Fusão	+250 °C
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302 Type B

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
HEGPL03	3,0	8,0	Preto (BK)	1000 m	45	170-80503
HEGPL06	5,0	12,0	Preto (BK)	400 m	45	170-80506
HEGPL12	8,0	21,0	Preto (BK)	300 m	45	170-80512
HEGPL20	12,0	30,0	Preto (BK)	300 m	45	170-80520
HEGPL30	18,0	55,0	Preto (BK)	200 m	45	170-80530
HEGPL40	24,0	66,0	Preto (BK)	150 m	45	170-80540
HEGPL50	30,0	82,0	Preto (BK)	150 m	45	170-80550

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.