



Mangas de poliéster com fecho automático

Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In é usado para agrupar e proteger cabos pré-terminados na construção de máquinas e automação, instalações elétricas e fabricação de automóveis e camiões. Helagaine Twist-In também está disponível em comprimentos práticos de 2m e 5m para uso em casa ou no escritório.

Características e Benefícios

- Manga com fecho automático em poliéster resistente
- Oferece proteção excelente contra abrasão
- Ideal para adaptação
- Instalação e remoção rápida e fácil
- Permite inspeção e manutenção



Helagaine Twist-In permite fácil acesso a cabos e fios para montagem, inspeção e manutenção.

MATERIAL	Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +125 °C
Ponto Fusão	+255 °C
Flamabilidade	FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
Twist-In 05	4,0	5,0	Preto (BK)	150 m	45	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Preto (BK)	100 m	45	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Preto (BK)	50 m	45	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Preto (BK)	25 m	45	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Preto (BK)	25 m	45	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Preto (BK)	15 m	45	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Preto (BK)	15 m	45	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Preto (BK)	15 m	45	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Preto (BK)	15 m	45	170-01010

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Helagaine Twist-In

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
Twist-In 05-5 m	4,0	5,0	Preto (BK)	5 m	45	170-01011
Twist-In 08-5 m	5,0	8,0	Preto (BK)	5 m	45	170-01012
Twist-In 13-5 m	10,0	13,0	Preto (BK)	5 m	45	170-01013
Twist-In 19-2 m	16,0	19,0	Preto (BK)	2 m	45	170-01014
Twist-In 25-2 m	19,0	25,0	Preto (BK)	2 m	45	170-01015
Twist-In 29-2 m	25,0	29,0	Preto (BK)	2 m	45	170-01016
Twist-In 32-2 m	29,0	32,0	Preto (BK)	2 m	45	170-01017
Twist-In 38-2 m	32,0	38,0	Preto (BK)	2 m	45	170-01018

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.