



Manga de fecho automático repelente de roedores

Helagaine Twist-In-RR

Helagaine Twist-In-RR é utilizado para agrupar e proteger cabos e mangueiras contra roedores e martas em áreas exigentes como a indústria automóvel, caminhos-de-ferro, telecomunicações, subterrâneos e sistemas de esgotos.

Helagaine Twist-In-RR também está disponível em práticos comprimentos de 2 m e 3 m para utilização em casa ou no local de trabalho.

Características e Benefícios

- Manga de fecho automático em fibra de vidro e poliéster
- Proteção ótima contra roedores e martas
- Proteção ideal contra incêndios
- Proteção ótima contra a abrasão, as vibrações e os impactos
- Oferece uma proteção muito boa contra a abrasão, os raios UV, as vibrações e os impactos
- Conformidade certificada com a norma ferroviária EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3
- Instalação rápida e fácil e montagem posterior
- Leve
- Permite a inspeção e a manutenção
- Boa resistência a ácidos e solventes
- Boa resistência aos raios UV e às intempéries
- Boa resistência aos microorganismos



Helagaine Twist-In-RR é utilizado para proteção contra roedores e martas.

MATERIAL	Poliéster (PET), Fibra de vidro (GF)
Temp. de Trabalho	-70 °C a +125 °C
Ponto Fusão	+225 °C
Flamabilidade	FMVSS 302



TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Código
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Branco (WH), Preto (BK)	50 m	170-01161
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Branco (WH), Preto (BK)	25 m	170-01162
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Branco (WH), Preto (BK)	15 m	170-01163
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Branco (WH), Preto (BK)	15 m	170-01164

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

EN 45545-2

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Helagaine Twist-In-RR

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Código
Twist-In-RR-13	10,0	13,0	Branco (WH), Preto (BK)	3 m	170-01175
Twist-In-RR-19	16,0	19,0	Branco (WH), Preto (BK)	2 m	170-01176
Twist-In-RR-29	25,0	29,0	Branco (WH), Preto (BK)	2 m	170-01177
Twist-In-RR-32	29,0	32,0	Branco (WH), Preto (BK)	2 m	170-01178

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

EN 45545-2

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.