



Manga de proteção e contenção contra rutura de tubos hidráulicos

Helagaine HEGWS

Helagaine HEGWS é uma manga de proteção contra fugas em tubos pressurizados altamente resistente à abrasão e rasgos. O HEGWS é usado para proteger tubos hidráulicos e evitar danos devido a fugas que emitam jatos de líquido de alta pressão. HEGWS é normalmente usado com máquinas de movimentação de terras e onde há alta vibração mecânica.

Características e Benefícios

- Resistência excepcional aos rasgos
- Muito boa proteção contra abrasão
- Proteção ideal de tubos hidráulicos
- Reduz o risco de danos por jato de líquido
- Cumpre com os requisitos de Máquinas para Movimentação de Terra EN ISO 3457 e Vibração Mecânica e Choque EN 1299



Helagaine HEGWS: A manga protetora ideal para mangueiras hidráulicas.

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. de Trabalho	-60 °C a +125 °C
Ponto Fusão	+220 +/- 10 °C
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302 Type B

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø Interno (ID)	Parede (WT)	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
HEGWS20	12,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01300
HEGWS25	15,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01301
HEGWS30	19,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01302
HEGWS35	22,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01303
HEGWS40	25,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01304
HEGWS45	28,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01305
HEGWS50	31,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01306
HEGWS60	38,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01307
HEGWS70	44,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01308
HEGWS80	50,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01309
HEGWS90	57,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01310
HEGWS100	60,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01311
HEGWS115	70,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01312
HEGWS145	90,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01313
HEGWS176	110,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01314
HEGWS200	125,0	1,10	Preto (BK)	50 m	45	170-01315

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.