



Perfil de Proteção Flexiform G51T PTFE



Proteção de bordas Flexiform

MATERIAL	Politetrafluoretileno (PTFE)
Temp. de Trabalho	-60 °C to +260 °C, intermitente +350 °C
Flamabilidade	UL94 V0

RoHS ✓

TIPO	Espessura da chapa	Largura (W)	Largura (W2)	Altura (H)	Altura (H2)	Material	Cor	Cont. da emb.	Código
G51TA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Natural (NA)	3 m	251-30809

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Os perfis Flexiform não são auto-adesivos, pelo que não são adequados para os bordos exteriores.

Perfil de Proteção Flexiform G51N PA6


Proteção de bordas Flexiform

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. de Trabalho	-60 °C a +95 °C
Flamabilidade	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Espessura da chapa	Largura (W)	Largura (W2)	Altura (H)	Altura (H2)	Material	Cor	Cont. da emb.	Código
G51NA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Natural (NA)	25 m	251-21809

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Os perfis Flexiform não são auto-adesivos, pelo que não são adequados para os bordos exteriores.

NASM

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.