



Fitas elétricas de vinil - Fita isolante de vinil de grau comercial

HelaTape Flex 15

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 1 kV.

Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.

Agrupamento de fios e cabos.

Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios

- Fita isolante de vinil em várias cores diferentes
- Usada para isolamento, proteção, fixação, manutenção, codificação de cores e muito mais
- Boa resistência à abrasão, luz solar, humidade, produtos químicos e condições climáticas variáveis
- Altamente flexível com excelente desempenho de adesão
- Agrupamento de fios e cabos
- Adequada para aplicações mecânicas e elétricas de até 1 kV
- VDE aprovado de acordo com IEC 60454-3-1-6 / F-PVCP / 90
- Retardante de chama de acordo com IEC 60454-2



HelaTape Flex 15 é uma fita de vinil de classe comercial e resistente às intempéries.

MATERIAL	Policloreto de vinilo (PVC)
Rigidez Dielétrica	45 kV/mm
Adesão ao Aço	2,2 N/10 mm
Adesão ao suporte	2,0 N/10 mm
Alongamento da Ruptura	200 %
Força de Quebra	28 N/10 mm
Temp. de Trabalho	-10 °C to a +90 °C

RoHS ✓

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Amarelo (YE)	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Azul (BU)	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Branco (WH)	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Castanho (BN)	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Cinza (GY)	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Laranja (OG)	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Preto (BK)	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Transparente (CL)	710-00147
	0,15	15,0	10,0 m	Verde (GN)	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Verde-Amarelo (GNYE)	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Vermelho (RD)	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Vermelho (RD), Cinza (GY), Amarelo (YE), Verde (GN), Azul (BU), Laranja (OG), Branco (WH), Castanho (BN), Preto (BK), Verde-Amarelo (GNYE)	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Violeta (VT)	710-00109
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Preto (BK)	710-00115

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Fitas elétricas de vinil - Fita isolante de vinil de grau comercial

HelaTape Flex 15

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Amarelo (YE)	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Azul (BU)	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Branco (WH)	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Castanho (BN)	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Cinza (GY)	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Preto (BK)	710-00155
	0,15	19,0	20,0 m	Verde (GN)	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Verde-Amarelo (GNYE)	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Vermelho (RD)	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Violeta (VT)	710-00160
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	Preto (BK)	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Amarelo (YE)	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	Azul (BU)	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Branco (WH)	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	Castanho (BN)	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Cinza (GY)	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Preto (BK)	710-00137
	0,15	25,0	25,0 m	Verde (GN)	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Verde-Amarelo (GNYE)	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	Vermelho (RD)	710-00134

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.