



Fitas elétricas de vinil - Fita adesiva de vinil premium

HelaTape Flex

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 1 kV.

Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.

Agrupamento de fios e cabos.

Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios

- Fita isolante adesiva de vinil autoadesiva para todos os climas, altamente flexível, de nível profissional
- Excelente desempenho e durabilidade em ampla faixa de temperatura de -18 °C a +105 °C de acordo com CSA C22.2
- Aprovação VDE de acordo com IEC 60454-3-1-7 / F-PVCP / 90
- Usada para isolamento, proteção, fixação, manutenção, codificação de cores e muito mais
- Adesivo à base de borracha de alta qualidade, sensível à pressão
- Funciona continuamente em ambiente de baixa temperatura
- Excelente resistência à abrasão, humidade, produtos químicos, corrosão e exposição aos raios UV
- Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 1 kV
- Revestimento de proteção para emendas e reparações de baixa, média e alta tensão
- Retardante de chama de acordo com a norma UL 510
- Para aplicações no interior e no exterior.
- Tamanho 19 mm x 20 m é embalado individualmente numa embalagem de plástico, o 710-10601 vem num pacote de 10 unidades



A fita HelaTape Flex 1000+ oferece um desempenho ótimo sob baixas temperaturas.

MATERIAL	Policloreto de vinilo (PVC)
Rigidez Dielétrica	45 kV/mm
Adesão ao Aço	3,0 N/10 mm
Adesão ao suporte	2,7 N/10 mm
Alongamento da Ruptura	300 %
Força de Quebra	35 N/10 mm
Temp. de Trabalho	-18 °C a +105 °C

RoHS

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-FLEX1000+ 19x6	0,18	19,0	6,0 m	Preto (BK)	710-10600
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Amarelo (YE)	710-10605
	0,18	19,0	20,0 m	Azul (BU)	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Branco (WH)	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Castanho (BN)	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Cinza (GY)	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Preto (BK)	710-10602
HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK	0,18	19,0	20,0 m	Preto (BK)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20	0,18	19,0	20,0 m	Verde (GN)	710-10606
	0,18	19,0	20,0 m	Verde-Amarelo (GNYE)	710-10612
	0,18	19,0	20,0 m	Vermelho (RD)	710-10604
HTAPE-FLEX1000+ 19x33	0,18	19,0	33,0 m	Preto (BK)	710-10610
HTAPE-FLEX1000+ 50x33	0,18	50,0	33,0 m	Preto (BK)	710-10611

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.