



Fitas auto-vulcanizadoras – Fita de borracha de baixa tensão

HelaTape Power 600

Características e Benefícios

- Fita de borracha de baixa tensão autovulcanizadora
- Isolamento primário não superior a 1 kV
- Facilmente adaptável a formas e superfícies irregulares
- Compatível com todos os isolamentos de cabos dielétricos extrudidos
- Resistente às intempéries e Retardante de chamas de acordo com UL 510
- Excelente para reparar, por exemplo bainhas do cabo danificadas contra entrada de humidade, onde o acabamento com algumas camadas de HelaTape Flex fará a proteção mecânica.



A HelaTape Power 600 é uma fita de borracha auto-vulcanizadora de baixa tensão.

MATERIAL	Borracha natural (NR)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +80 °C
Temperatura de trabalho Intermitente	+95 °C
Resistência à tração	2 N/mm ²
Alongamento da Ruptura	300 %
Rigidez Dielétrica	14 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-POWER600-19x6.7	0,76	19,0	6,7 m	Preto (BK)	711-10200
HTAPE-POWER600-38x6.7	0,76	38,0	6,7 m	Preto (BK)	711-10201

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.