



Fitas auto-vulcanizadoras - Mástique de isolamento elétrico

HelaTape Power 650

Características e Benefícios

- Composto de isolamento auto-vulcanizador para vedação e enchimento de revestimentos de cabos de até 1 kV
- Facilmente moldado à mão para se adaptar a formas irregulares, mesmo durante baixas temperaturas
- Permanentemente elástico e resistente ao envelhecimento
- Adesão perfeita ao metal e todos os tipos de isolamentos e revestimentos de cabos
- Oferece excelente vedação contra humidade
- Resistente à água salgada, ozono, óleo e produtos químicos corrosivos
- Excelente para reparar, por exemplo bainhas do cabo danificadas contra a entrada de humidade, onde o acabamento com algumas camadas de Helatape Flex fará a proteção mecânica



A fita mastic auto-vulcanizante HelaTape Power é altamente flexível.

MATERIAL	Borracha de Isobuteno-isopreno (borracha butílica) (IIR)
Temp. de Trabalho	-10 °C to a 105 °C
Temperatura de trabalho Intermitente	+130 °C
Absorção de água	0,1 %
Resistência Volumétrica	$10^{15} \Omega \text{ cm}$
Rigidez Dielétrica	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Preto (BK)	711-10300

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.