



### Fitas auto-vulcanizadoras - Fita mástique de borracha

#### HelaTape Power 660 RM

#### Características e Benefícios

- Fita de borracha mástique auto-vulcanizadora
- Suporte EPR revestido com um adesivo de mástique pegajoso e estável à temperatura
- Projetado para aplicações de isolamento elétrico e vedação de humidade
- Pode ser usada como substituição da capa do cabo
- Adesão e vedação perfeitas para fios de cobre e alumínio
- Facilmente adequada a formas e superfícies irregulares
- Compatível com todos os isolamentos de cabo extrudido
- Resistência a UV, humidade, corrosão e produtos químicos
- Isolamento elétrico primário para conexões bus bar com classificação de até 35 kV
- Excelente para reparar, por exemplo bainhas do cabo danificadas contra a entrada de humidade, onde o acabamento com algumas camadas de HelaTape Flex fará a proteção mecânica



O HelaTape Power 660 é uma fita de vedação e preenchimento de mástique de borracha muito flexível.

<b>MATERIAL</b>	Borracha de etileno propileno (EPR), Borracha de Isobuteno-isopreno (borracha butílica) (IIR)
<b>Temp. de Trabalho</b>	-30 °C a +90 °C
<b>Temperatura de trabalho Intermitente</b>	+130 °C
<b>Absorção de água</b>	0,1 %
<b>Resistência à tração</b>	1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rigidez Dielétrica</b>	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-POWER 660-RM	1,65	50,8	3,0 m	Preto (BK)	711-00307

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.