



Fitas auto-vulcanizadoras - Fita mástique de vinil

HelaTape Power 670 VM

Características e Benefícios

- Fita de mástique de vinil fácil de aplicar
- Aplicação auto-adesiva - sem esticar
- A camada de mástique é muito pegajosa e oferece excelente vedação contra humidade
- A camada superior de vinil oferece proteção adicional
- Funciona continuamente. Mesmo em baixas temperaturas
- Isolamento primário até 1 kV
- Aplicável a todos os isolamentos de cabo extrudido
- Resistente às intempéries e aos UV



O HelaTape Power 670 fornece proteção adicional de filme vinílico ao componente mástique.

MATERIAL	Policloreto de vinilo (PVC), Borracha de Isobuteno-isopreno (borracha butílica) (IIR)
Temp. de Trabalho	-30 °C a +80 °C
Temperatura de trabalho Intermitente	+95 °C
Absorção de água	0,9 %
Resistência à tração	16 N/mm ²
Alongamento da Ruptura	200 %
Resistência Volumétrica	10 ¹² Ω cm
Rigidez Dielétrica	19,7 kV/mm

HF



RoHS



TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-POWER 670-VM	1,20	100,0	3,0 m	Preto (BK)	711-00304

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.