



### Nastri autoagglomeranti - Nastro in gomma per alta tensione

#### HelaTape Power 810

#### Caratteristiche del prodotto

- Nastro autoagglomerante per isolare e rivestire derivazioni fino a 69 kV
- Zero alogeni, resistente ai raggi UV e all'ozono
- Non forma bolle d'aria, elettricamente stabile
- Amalgama velocemente
- Adatto ad isolare le sbarre di distribuzione
- Eccellente resistenza all'umidità, alla corrosione e agli agenti chimici
- Ideale per isolare dall'umidità e per applicazioni che devono resistere agli agenti atmosferici



HelaTape Power 810 per l'isolamento primario fino a 69 kV.

<b>MATERIALE</b>	Gomma Etilenpropilenica (EPR)
<b>Temp. di esercizio</b>	+90 °C
<b>Temp. intermittente max.</b>	+130 °C
<b>Assorbimento acqua</b>	0,06 %
<b>Carico di rottura</b>	2,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Allungamento alla rottura</b>	750 %
<b>Resistività dielettrica</b>	10 <sup>16</sup> Ω cm
<b>Rigidità dielettrica</b>	30 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

ARTICOLO	Spessore (T)	Largh. (W)	Lungh. (L)	Colore	UNS
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Nero (BK)	711-10401

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.