



Fitas auto-vulcanizadoras - Fita de borracha de alta tensão

HelaTape Power 810

Características e Benefícios

- Fita autovulcanizadora para emendas de isolamento e revestimento de até 69 kV
- Sem halogéneo, com excelente resistência a coroa, ozono e UV
- Ideal para vedação de terminações, conexões elétricas e reparação de revestimento de cabos
- Camadas sem vazios, eletricamente estável
- Protege contra corrosão e contacto
- Excelente resistência à humidade, corrosão e química
- Compatível com todos os isolamentos de cabo extrudido



A fita HelaTape Power 810 para isolamento primário de até 69 kV.

MATERIAL	Borracha de etileno propileno (EPR)
Temp. de Trabalho	+90 °C
Temperatura de trabalho Intermitente	+130 °C
Absorção de água	0,06 %
Resistência à tração	2,4 N/mm ²
Alongamento da Ruptura	750 %
Resistência Volumétrica	10 ¹⁶ Ω cm
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm

HF

RoHS

TIPO	Espessura (T)	Largura (W)	Comp. (L)	Cor	Código
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Preto (BK)	711-10401

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.