



VarioPlate Sistema de Entrada de Cabos

Molduras VarioPlate

O Sistema de Entrada de Cabos VarioPlate é usado para a instalação de múltiplos cabos de diâmetros diferentes, com ou sem fichas ou conectores pré-terminados ou sempre que o espaço seja limitado. Está disponível em 4 tamanhos de moldura diferentes, que correspondem às dimensões normalmente usadas na construção de quadros elétricos e para o fabrico de máquinas industriais. Os passa cabos combináveis com 1, 2 ou 4 buracos, estão disponíveis para diâmetros de cabos que variam entre 3-16 mm (tamanho S) e 16-33 mm (tamanho L).

Características e Benefícios

- O design modular poupa tempo e espaço
- Fácil de montar e adaptar
- A junta de vedação integrada na moldura sela até IP66
- Passa cabos pequenos e grandes, combináveis numa só moldura
- Os passa cabos incluem retentor moldado para alívio de tensão
- O design dos orifícios dos passa cabos compensa a tolerância do diâmetro dos cabos
- Adequado para as dimensões mais comuns
- Desenho aprovado IP65 e IP66



MATERIAL	Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro (PA66GF 25)
Cor	Preto (BK)
Classificação-IP	IP66

HF

RoHS

TIPO	Desenho	Comp. (L)	Largura (W)	Código
VarioPlate-4_Frame		61,0	72,8	440-00000
VarioPlate-10_Frame		61,0	96,5	440-00001
VarioPlate-16_Frame		61,0	116,5	440-00002
VarioPlate-24_Frame		61,0	143,5	440-00003

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Passa Cabos VarioPlate

MATERIAL	Plástico (PL)	Elastómero termoplástico (TPE)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +100 °C	

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Desenho	Comp. (L)	Altura (H)	Ø mín. do cabo	Ø máx. Do Cabo	Código
VP-S_0_Blindinsert		21,1	20,0	-	-	440-00004
VP-S_3-4_Ins-sgl		21,1	20,0	3,0	4,0	440-00005
VP-S_4-5_Ins-sgl		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00006
VP-S_5-6_Ins-sgl		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00007
VP-S_6-7_Ins-sgl		21,1	20,0	6,0	7,0	440-00008
VP-S_7-8_Ins-sgl		21,1	20,0	7,0	8,0	440-00009
VP-S_8-9_Ins-sgl		21,1	20,0	8,0	9,0	440-00010
VP-S_9-10_Ins-sgl		21,1	20,0	9,0	10,0	440-00011
VP-S_10-11_Ins-sgl		21,1	20,0	10,0	11,0	440-00012
VP-S_11-12_Ins-sgl		21,1	20,0	11,0	12,0	440-00013
VP-S_12-13_Ins-sgl		21,1	20,0	12,0	13,0	440-00014
VP-S_13-14_Ins-sgl		21,1	20,0	13,0	14,0	440-00015
VP-S_14-15_Ins-sgl		21,1	20,0	14,0	15,0	440-00016
VP-S_15-16_Ins-sgl		21,1	20,0	15,0	16,0	440-00017

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Sistema de Entrada de Cabos VarioPlate

Passa Cabos VarioPlate

TIPO	Desenho	Comp. (L)	Altura (H)	Ø mín. do cabo	Ø máx. Do Cabo	Código
VP-S_2/4-5_Ins-dbl		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00018
VP-S_2/5-6_Ins-dbl		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00019
VP-S_2/6-7_Ins-dbl		21,1	20,0	6,0	7,0	440-00020
VP-S_2/7-8_Ins-dbl		21,1	20,0	7,0	8,0	440-00021
VP-S_4/4-5_Ins-quad		21,1	20,0	4,0	5,0	440-00022
VP-S_4/5-6_Ins-quad		21,1	20,0	5,0	6,0	440-00023
VP-L_16-17_Ins-sgl		42,2	20,0	16,0	17,0	440-00024
VP-L_17-18_Ins-sgl		42,2	20,0	17,0	18,0	440-00025
VP-L_18-19_Ins-sgl		42,2	20,0	18,0	19,0	440-00026
VP-L_19-20_Ins-sgl		42,2	20,0	19,0	20,0	440-00027
VP-L_20-21_Ins-sgl		42,2	20,0	20,0	21,0	440-00028
VP-L_21-22_Ins-sgl		42,2	20,0	21,0	22,0	440-00029
VP-L_22-23_Ins-sgl		42,2	20,0	22,0	23,0	440-00030
VP-L_23-24_Ins-sgl		42,2	20,0	23,0	24,0	440-00031
VP-L_24-25_Ins-sgl		42,2	20,0	24,0	25,0	440-00032
VP-L_25-26_Ins-sgl		42,2	20,0	25,0	26,0	440-00033
VP-L_26-27_Ins-sgl		42,2	20,0	26,0	27,0	440-00034
VP-L_27-28_Ins-sgl		42,2	20,0	27,0	28,0	440-00035
VP-L_28-29_Ins-sgl		42,2	20,0	28,0	29,0	440-00036
VP-L_29-30_Ins-sgl		42,2	20,0	29,0	30,0	440-00037
VP-L_30-31_Ins-sgl		42,2	20,0	30,0	31,0	440-00038
VP-L_31-32_Ins-sgl		42,2	20,0	31,0	32,0	440-00039
VP-L_32-33_Ins-sgl		42,2	20,0	32,0	33,0	440-00040

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.







Tampas Cegas VarioPlate

MATERIAL	Plástico (PL)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +100 °C


HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Desenho	Ø (D)	Ø mín. do cabo	Ø máx. Do Cabo	Código
VP_3-5_Blindplug		-	3,0	5,0	440-00041
VP_5-5_Blindplug		5,0	5,0	5,0	440-00049
VP_5-7_Blindplug		-	5,0	7,0	440-00042
VP_5-7_Blindplug		7,0	7,0	7,0	440-00050
VP_7-9_Blindplug		-	7,0	9,0	440-00043
VP_9-11_Blindplug		-	9,0	11,0	440-00044
VP_11-13_Blindplug		-	11,0	13,0	440-00045
VP_13-15_Blindplug		-	13,0	15,0	440-00046
VP_15-16_Blindplug		-	15,0	16,0	440-00047

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta de Montagem VarioPlate



TIPO	Código
VP_Mounting_Tool	440-00048

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.