

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", transferência térmica

TCGT - Tubo de grau comercial 3:1

TCGT é um tubo termorretrátil de identificação de grau comercial 3:1 fornecido em contínuo e imprimível em ambos os lados. O composto de poliolefina TCGT tem boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e produtos químicos. A superfície do tubo foi especialmente preparada para que o desempenho de impressão seja sempre excelente. A linha de impressoras da HellermannTyton permite aos utilizadores criar uma impressão de alta qualidade. Além disso, é possível perfurar o tubo em comprimentos pré-determinados ou cortar totalmente os marcadores.

Características e Benefícios

- Taxa de contração 3:1
- Disponível em preto, azul, vermelho, branco e amarelo
- Gama de diâmetros de 39 mm a 1 mm
- Boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e produtos químicos
- Altamente flexível
- Entrega em caixas de armazenamento convenientes

Para matriz de seleção de tamanho consulte a página 482.



Tubo contínuo TCGT - imprimível em ambos os lados.



TCGT - cinco cores de tubo imprimível para cobrir uma ampla gama de diâmetros.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+90 °C
Taxa de Encolhimento	3:1
Tipo de Fita Recomendada	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Impressora de Transferência Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Amarelo (YE)	30	553-30350
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Azul (BU)	30	553-30353
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Branco (WH)	30	553-30351

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais cores sob pedido.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", transferência térmica

TCGT - Tubo de grau comercial 3:1

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Preto (BK)	30	553-30352
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Vermelho (RD)	30	553-30354
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Amarelo (YE)	30	553-30450
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Azul (BU)	30	553-30453
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Branco (WH)	30	553-30451
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Preto (BK)	30	553-30452
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Vermelho (RD)	30	553-30454
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Amarelo (YE)	30	553-30650
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Azul (BU)	30	553-30653
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Branco (WH)	30	553-30651
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Preto (BK)	30	553-30652
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Vermelho (RD)	30	553-30654
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Amarelo (YE)	30	553-30950
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Azul (BU)	30	553-30953
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Branco (WH)	30	553-30951
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Preto (BK)	30	553-30952
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Vermelho (RD)	30	553-30954
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Amarelo (YE)	30	553-31250
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Azul (BU)	30	553-31253
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Branco (WH)	30	553-31251
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Preto (BK)	30	553-31252
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Vermelho (RD)	30	553-31254
TCGT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Amarelo (YE)	30	553-31850
TCGT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Azul (BU)	30	553-31853
TCGT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Branco (WH)	30	553-31851
TCGT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Preto (BK)	30	553-31852
TCGT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Vermelho (RD)	30	553-31854
TCGT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Amarelo (YE)	30	553-32450
TCGT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Azul (BU)	30	553-32453
TCGT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Branco (WH)	30	553-32451
TCGT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Preto (BK)	30	553-32452
TCGT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Vermelho (RD)	30	553-32454
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Amarelo (YE)	30	553-33950
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Azul (BU)	30	553-33953
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Branco (WH)	30	553-33951
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Preto (BK)	30	553-33952
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Vermelho (RD)	30	553-33954

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais cores sob pedido.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.