

Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

TULT DS - 3:1 Militar e Eletrônica "formato escada"


TULT DS é um marcador termorretrátil 3:1 reconhecido pela UL, pré-cortado e formatado num sistema de "escada" conveniente. É fornecido pré-cortado e num conveniente formato de escada. Este formato de escada pré-cortado não só permite a impressão em ambos os lados do marcador, mas o utilizador também pode escolher facilmente o marcador de que precisa. O composto de poliolefina da TULT tem boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e produtos químicos. A superfície do tubo foi especialmente preparada para que o desempenho de impressão seja sempre excelente, usando a linha de impressoras da HellermannTyton.

Características e Benefícios

- Grau de retração 3: 1
- Opções de marcadores pré-cortados de 50 mm, 25 mm e 16 mm como standard, outros comprimentos disponíveis sob pedido
- Disponível em amarelo ou branco
- Boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e produtos químicos
- Altamente flexível
- Fornecido em práticas caixas de armazenamento



TULT DS - marcadores termorretráteis com boa resistência mecânica para uma ampla gama de aplicações.




Marcadores termorretráteis TULT DS para a indústria militar e eletrônica.

Para matriz de seleção de tamanho consulte a página 482.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+90 °C
Taxa de Encolhimento	3:1
Tipo de Fita Recomendada	TTDTHOUT
Impressora de Transferência Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Largura (W)	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71003
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,53	2000 Peças	Branco (WH)	30	553-71002
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71001
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,53	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71000

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.




Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

TULT DS - 3:1 Militar e Eletrónica "formato escada"



TIPO	Ø Min. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Largura (W)	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71009
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,56	2000 Peças	Branco (WH)	30	553-71008
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71007
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,56	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71006
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71015
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	2000 Peças	Branco (WH)	30	553-71014
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71013
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71012
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71021
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,64	2000 Peças	Branco (WH)	30	553-71020
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71019
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,64	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71018
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71027
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,64	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71026
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71025
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,64	500 Peças	Branco (WH)	30	553-71024
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71033
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,68	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71032
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71031
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,68	500 Peças	Branco (WH)	30	553-71030
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71039
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	0,90	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-71038
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71037
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	0,90	500 Peças	Branco (WH)	30	553-71036
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71045
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,08	500 Peças	Branco (WH)	30	553-71044
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71043
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,08	250 Peças	Branco (WH)	30	553-71042
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71051
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,08	500 Peças	Branco (WH)	30	553-71050
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Peças	Amarelo (YE)	30	553-71049
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,08	250 Peças	Branco (WH)	30	553-71048

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.