

## Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

**TLFD DS - 2:1 perigo de incêndio limitado, resistente a fluidos, "formato escada"**

O TLFD DS é um marcador termorretrátil 2:1 inovador, livre de halogéneos, com baixo risco de incêndio e resistente a fluidos. O material é pré-cortado num formato "escada" conveniente. As propriedades do material do marcador TLFD DS são ideais para aplicações onde a proteção contra incêndio é de grande importância. O TLFD DS apresenta baixa propagação de fumo, baixa densidade e toxicidade e também é ideal para aplicações onde são necessárias propriedades de resistência a fluidos orgânicos, combustíveis comuns, lubrificantes e solventes. O formato pré-cortado não só permite a impressão em ambos os lados do marcador, mas o utilizador também pode escolher facilmente o marcador pretendido. O tubo foi especialmente preparado para que o desempenho de impressão seja sempre excelente com a linha de impressoras da HellermannTyton.

### Características e Benefícios

- Grau de retração 2: 1
- Livre de halogéneos e resistente a fluidos
- Baixa propagação de fumo e toxicidade
- Resistente a fluidos
- Formato "escada" para facilidade de uso
- Disponível em amarelo e branco
- Marcadores pré-cortados de 50 mm e 25 mm como standard




Marcadores termorretráteis TLFD DS para maior segurança e clareza em quadros elétricos.

<b>MATERIAL</b>	Polioléfina reticulada (PO-X)
<b>Temp. de Trabalho</b>	-55 °C a +125 °C
<b>Temp. Mín. de Retração</b>	+120 °C
<b>Taxa de Encolhimento</b>	2:1
<b>Tipo de Fita Recomendada</b>	TTDTHOUT
<b>Impressora de Transferência Térmica</b>	TT431, TT4030DS, TT4030
<b>EN 45545-2 Classificação</b>	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Largura (W)	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TLFD24DS-2X25YE	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65019
TLFD24DS-2X25WH	2,59	1,2	25,0	0,49	10000 Peças	Branco (WH)	30	533-65001
TLFD24DS-1X50YE	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65018
TLFD24DS-1X50WH	2,59	1,2	50,0	0,49	5000 Peças	Branco (WH)	30	533-65000
TLFD32DS-2X25YE	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65021
TLFD32DS-2X25WH	3,41	1,6	25,0	0,51	10000 Peças	Branco (WH)	30	533-65003
TLFD32DS-1X50YE	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65020
TLFD32DS-1X50WH	3,41	1,6	50,0	0,51	5000 Peças	Branco (WH)	30	533-65002

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.


**EN 45545-2** **EN 50343**

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



### Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

TLFD DS - 2:1 perigo de incêndio limitado, resistente  
a fluidos, "formato escada"



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Largura (W)	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TLFD48DS-2X25YE	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65023
TLFD48DS-2X25WH	5,01	2,4	25,0	0,54	10000 Peças	Branco (WH)	30	533-65005
TLFD48DS-1X50YE	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65022
TLFD48DS-1X50WH	5,01	2,4	50,0	0,54	5000 Peças	Branco (WH)	30	533-65004
TLFD64DS-2X25YE	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65025
TLFD64DS-2X25WH	6,64	3,2	25,0	0,56	6000 Peças	Branco (WH)	30	533-65007
TLFD64DS-1X50YE	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65024
TLFD64DS-1X50WH	6,64	3,2	50,0	0,56	3000 Peças	Branco (WH)	30	533-65006
TLFD95DS-2X25YE	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65027
TLFD95DS-2X25WH	9,88	4,8	25,0	0,59	5000 Peças	Branco (WH)	30	533-65009
TLFD95DS-1X50YE	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65026
TLFD95DS-1X50WH	9,88	4,8	50,0	0,59	2500 Peças	Branco (WH)	30	533-65008
TLFD127DS-2X25YE	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65029
TLFD127DS-2X25WH	13,14	6,4	25,0	0,60	3000 Peças	Branco (WH)	30	533-65011
TLFD127DS-1X50YE	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65028
TLFD127DS-1X50WH	13,14	6,4	50,0	0,60	1500 Peças	Branco (WH)	30	533-65010
TLFD190DS-2X25YE	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65031
TLFD190DS-2X25WH	19,70	9,6	25,0	0,62	3000 Peças	Branco (WH)	30	533-65013
TLFD190DS-1X50YE	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65030
TLFD190DS-1X50WH	19,70	9,6	50,0	0,62	1500 Peças	Branco (WH)	30	533-65012
TLFD254DS-2X25YE	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65033
TLFD254DS-2X25WH	26,25	12,7	25,0	0,63	2000 Peças	Branco (WH)	30	533-65015
TLFD254DS-1X50YE	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65032
TLFD254DS-1X50WH	26,25	12,7	50,0	0,63	1000 Peças	Branco (WH)	30	533-65014
TLFD381DS-2X25YE	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65035
TLFD381DS-2X25WH	39,29	19,1	25,0	0,64	1000 Peças	Branco (WH)	30	533-65017
TLFD381DS-1X50YE	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Peças	Amarelo (YE)	30	533-65034
TLFD381DS-1X50WH	39,29	19,1	50,0	0,64	500 Peças	Branco (WH)	30	533-65016

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

**EN 45545-2** **EN 50343**

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.