



Fitas de transferência térmica para

Etiquetas adesivas

A tecnologia de impressão por transferência térmica é baseada no aquecimento de certos pontos na cabeça de impressão. Isso transfere a tinta com muita precisão da fita para a superfície do material impresso. Todas as fitas HellermannTyton consistem numa composição de resina especial para maximizar o desempenho de impressão. Em combinação com as impressoras HellermannTyton, as fitas garantem a mais alta qualidade de impressão em todos os materiais de identificação por transferência térmica da HellermannTyton.


Características e Benefícios

- Fitas de transferência térmica para a mais alta qualidade e desempenho de etiquetas impressas
- As fitas são projetadas especificamente para maximizar o desempenho de impressão para o material recomendado



Fitas para impressão em etiquetas adesivas.

ID: O diâmetro interno normal do núcleo para todas as fitas é de 25,4 mm.



TIPO	Material Recomendado	Cor	Largura (W)	Compr. do Rolo	Código
TT822OUT 60MM	323, 823, 880, 892, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1213, 1216, 1220, 1221, 1232, 1251	Preto (BK)	60,0	300 m	556-00111
TT822OUT 110MM	323, 823, 880, 892, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1213, 1216, 1220, 1221, 1232, 1251	Preto (BK)	110,0	300 m	556-00101
TT932DOUT 85MM	323, 896	Preto (BK)	85,0	300 m	556-00117
TT932DOUT 110MM	323, 896	Preto (BK)	110,0	300 m	556-00118
TT122OUT 60MM	1220, 1221	Preto (BK)	60,0	300 m	556-00060
TT122OUT 110MM	1220, 1221	Preto (BK)	110,0	300 m	556-00061
TTRR 110	Labels, 1220, 1221	Vermelho (RD)	110,0	300 m	556-00208
TT822OUT8 110MM	TCGT, TULT	Prata (SR)	110,0	300 m	556-00161

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.