



Atado sem resíduos até Ø 100 mm

Autotool System ATS flex

A Autotool System ATS flex é um sistema de amarração de cabos automatizado e elétrico. Foi desenvolvido para acelerar os processos de agrupamento e funciona sem desperdícios.

A vantagem de três tamanhos de mandíbulas de troca rápida permite que a Autotool System ATS flex se adapte perfeitamente a diferentes diâmetros de feixes até Ø 100 mm.

Com o kit de montagem em bancada ATS flex ou o kit de suspensão ATS flex, o Autotool System ATS flex é adequado para aplicações em postos fixos e flexíveis.

A Autotool System ATS flex também pode ser integrada em linhas de produção totalmente automatizadas.

Estão disponíveis pinças de design especial para permitir o agrupamento de elementos de fixação nas linhas de produção.

Características e Benefícios

- Sistema de atar cabos operado eletricamente (Power pack ATS flex)
- Alimentação eléctrica através do Power pack ATS flex - Entrada: 240/150 V a.c., 50/60 Hz; Saída: 24 V c.c., máx. 100 W
- Agrupamento de alta qualidade e sem desperdício até Ø 100 mm com corte nivelado
- Pinças com diâmetros de 30, 50 e 80 mm - incluídas no fornecimento,
- Solução de pinças de 100 mm como acessório, a pedido
- Tempo de ciclo 1,1-2,4 segundos dependendo do diâmetro do feixe
- Diâmetro do feixe detectado mecanicamente
- Possibilidade de integração em kit de montagem em bancada ATS ou kit de suspensão ATS
- Possibilidade de integração em linhas de produção totalmente automatizadas
- Possibilidade de aplicação de fixações com pinças especiais até Ø 50 mm



A ferramenta de agrupamento automático ATS flex com diferentes tamanhos de pinças.



Fonte de alimentação para ferramenta ATS.



Opcional: Kit de pinças 100 mm.

Fonte de Alimentação	Funcionamento elétrico
Tempo de Ciclo	1,1-2,4 seg., dependendo do diâmetro do feixe
Ajuste de tensão	Ajustável



TIPO	Descrição	Peso	Código
ATS_flex	Autotool System ATS flex	2,443 kg	102-60000
Power_pack_ATS_flex_24V	Fonte de alimentação ATS flex	1,16 kg	102-00150

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.