



Atado sem resíduos até Ø 100 mm

Abraçadeiras para Autotool System ATS

A fita com serrilha exterior é perfeitamente adequada para superfícies sensíveis e pode ser utilizada para o agrupamento e fixação de cabos, tubos e mangueiras, bem como para a selagem de sacos. Os materiais são particularmente adequados para aplicações de agrupamento de grandes volumes no sector das cablagens, automóvel, industrial e de embalagem.

Características e Benefícios

- Consumíveis inovadores de duas peças: fecho e fita
- A fita com serrilha exterior protege o feixe
- Disponível em rolos de 500 m de fita e 5.000 unidades de fechos



Fechos e fita para Autotool System ATS.



Encontre os clips de agrupamento correspondentes na página 148.

MATERIAL	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HSUV)	
Temp. de Trabalho	-40 °C a +95 °C, (+105 °C, 5000 h)	-40 °C a +105 °C	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Flamabilidade	UL94 HB	UL94 V2	


RoHS ✓

RoHS ✓

RoHS ✓



Fecho



Fita



= Resistência mínima à tração do laço para abraçadeiras (newton)

TIPO	Descrição	Ø de Aplicação máx.	N	Cor	Material	Cont. da emb.	Código
Closures_Natural_ATS	Fechos para ATS natural	100,0	225	Natural (NA)	PA66HSUV	5000 Peças	102-66209
Closures_Black_ATS	Fechos para ATS preto	100,0	225	Preto (BK)	PA66HSUV	5000 Peças	102-66210
Strap_Natural_ATS	Fita para ATS natural	100,0	225	Natural (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109
Strap_Black_ATS	Fita para ATS preta	100,0	225	Preto (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.