



Punotut suojasukat

Helagaine HEGPV0-sarja

Soveltuu mm. ajoneuvo- ja sähköteollisuuteen sekä koneisiin ja laitteisiin. Suojasukalla on laaja käyttölämpötila-alue.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu polyesteristä
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti
- Erittäin taipuisa
- Hyvä hankauskestävyys
- Suojaa kosteudelta ja lialta
- Kestää useita kemikaaleja ja happoja
- Suuri peitto (n. 81 %)
- Sarjan 9 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 3 - 60 mm
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HEGPV0 - punottu suojasukka.

MATERIAALI	Polyesteri (PBT)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C (+200 °C, lyhytaikaisesti)
Sulamispiste	+225 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0, FMVSS-302

RoHS ✓

TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Suosittelava työkalu	Nimikenumero
HEGPV004	3	7	Musta, valkoisella raidalla	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Musta, valkoisella raidalla	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Musta, valkoisella raidalla	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-35000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskootta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	572

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.