

Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne

THTT DS - kutistussuhde 2:1, korkeisiin käyttölämpötiloihin

Molemmiin puolin lämpösiirtokirjoittimella ja lasersäteellä tulostettava merkintäkutistemuoviletku. Toimitetaan esileikattuna rullassa, josta kutisteet on helppo valita, irroittaa ja asentaa. Itsestään sammuva materiaali (PVDFX). Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy aggressiivisia kemikaaleja ja korkea käyttölämpötila. Merkintäkutistemuoviletku kutistetaan kaapelin ympärille kuumailmapuhaltimella.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistussuhde 2:1
- Soveltuu tulostettavaksi lämpösiirtokirjoittimella tai lasersäteellä
- Vakiona 25 mm ja 50 mm pitkät esileikatut merkintäkutistemuoviletkut
- Muut esileikatut koot kysyttäessä
- Väri valkoinen
- Täyttää SAE AS-81531 ja MIL-STD 202G menetelmä 215K vaatimukset käytettäessä TTRHT-värinauhaa
- Täyttää UL224 VW-1 ja CSA vaatimukset
- Hyvät mekaaninen ja kemiallinen kestävyys, erittäin taipuisa
- Toimitetaan käyttäjästävällisessä säilytyslaatikossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa




THTT DS-merkintäkutistemuoviletku.

MATERIAALI	Polyvinyylifluoridi ristosilloitettu (PVDFX)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +225 °C
Min. kutistuslämpötila	+120 °C
Kutistussuhde	2:1
Suosittelava värinauha	TTRHT

RoHS ✓



**Kokovalintataulukko
sivulla 432 ja 433.**



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
THTT24DS-2x25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 kpl	Musta (BK)	553-72037
THTT24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72001
THTT24DS-1x50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72036
THTT24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitäismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne

THTT DS - kutistussuhde 2:1, korkeisiin käyttölämpötiloihin



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
THTT32DS-2x25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 kpl	Musta (BK)	553-72041
THTT32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72005
THTT32DS-1x50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72040
THTT32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72004
THTT48DS-2x25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 kpl	Musta (BK)	553-72045
THTT48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72009
THTT48DS-1x50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72044
THTT48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72008
THTT64DS-2x25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 kpl	Musta (BK)	553-72049
THTT64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72013
THTT64DS-1x50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72048
THTT64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72012
THTT95DS-2x25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72053
THTT95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72017
THTT95DS-1x50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 kpl	Musta (BK)	553-72052
THTT95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-72016
THTT127DS-2x25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72057
THTT127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72021
THTT127DS-1x50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 kpl	Musta (BK)	553-72056
THTT127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-72020
THTT190DS-2x25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 kpl	Musta (BK)	553-72061
THTT190DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-72025
THTT190DS-1x50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 kpl	Musta (BK)	553-72060
THTT190DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-72024
THTT254DS-2x25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 kpl	Musta (BK)	553-72065
THTT254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 kpl	Valkoinen (WH)	553-72029
THTT254DS-1x50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 kpl	Musta (BK)	553-72064
THTT254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 kpl	Valkoinen (WH)	553-72028
THTT381DS-2x25BK	38,1	19,1	25,0	0,49	200 kpl	Musta (BK)	553-72069
THTT381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,49	200 kpl	Valkoinen (WH)	553-72033
THTT381DS-1x50BK	38,1	19,1	50,0	0,49	100 kpl	Musta (BK)	553-72068
THTT381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,49	100 kpl	Valkoinen (WH)	553-72032

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskootista.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.