



Imprimante par transfert thermique

TT430

L'imprimante à transfert thermique TT430 est idéale pour l'impression des produits HellermannTyton comme les étiquettes auto-protégées, les gaines et manchons thermorétractables ou les repères d'identification. Grâce à son faible encombrement et son format compact, la TT430 s'adapte facilement à tous les postes de travail. Elle est facile à utiliser, son écran tactile est intuitif et elle est disponible en version multilingue. La TT430 s'adapte à tout type d'utilisation grâce à son bloc de coupe et à son perforateur. L'impression en 300dpi garantit une excellente résolution des codes-barres, symboles, logos et textes.

Principales caractéristiques

- Imprimante simple face pour volume moyen d'impression
- Impression de repères de câbles et étiquettes adhésives
- Utilisation de rubans encres standards
- Code-barres standards et 2D
- Vitesse d'impression jusqu'à 125 mm/s (30 mm/s est recommandé pour imprimer de la gaine thermorétractable)
- Capteur de position ajustable
- Version multilingue
- Windows drivers : 32/64 bit pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 et 10



Imprimante par transfert thermique TT430.

Méthode d'impression	Transfert thermique
Tête d'impression	300 dpi, tête plate
Vitesse d'impression	Jusqu'à 125 mm/s
Largeur d'impression max.	106 mm
Hauteur d'étiquette max.	1 000 mm
Interfaces	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Code barres	Standard et 2D
Mémoire	64 MB RAM
Dimensions L x H x P	253 mm x 189 mm x 322 mm
Poids	4 kg



RÉFÉRENCE	Article
TT430	556-00450

Informations sujettes à modification.

RÉFÉRENCE	Description	Article
S430 Cutter	Bloc de coupe pour TT430	556-00452
P430 Perforator	Perforateur P430	556-00456
TT External Reel Holder	Dérouleuse externe TT430	556-00451
TT430 300dpi Printhead	Tête d'impression pour TT430	556-00453
TT430 Print Roller	Rouleau d'entraînement TT430	556-00454

Informations sujettes à modification.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.