



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

HIS-3, noir et coloré, en dévidoir

HIS-3 est utilisé pour des applications générales d'isolation électrique nécessitant une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.

Principales caractéristiques

- Gaine conditionnée en dévidoir
- Fort taux de rétreint (3:1)
- Convient à des câbles de dimensions très variables
- Seulement 7 tailles pour des applications allant de 1 à 20 mm de diamètre, ce qui réduit les stocks de moitié
- La gaine transparente est sans halogène



HIS-3 s'adapte à des dimensions de câbles très variables.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+100 °C
Variation Longitudinale	+/-5%
Rigidité diélectrique	32 kV/mm
Tenue au feu	UL 224 VW1 (sauf pour le transparent)
Classe d'isolation	B (VDE 0530)



Gaine thermorétractable 3:1




RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10 m	Bleu (BU)	30;32	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10 m	Noir (BK)	30;32	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10 m	Rouge (RD)	30;32	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10 m	Transparent (CL)	30;32	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10 m	Bleu (BU)	30;32	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10 m	Noir (BK)	30;32	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10 m	Rouge (RD)	30;32	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10 m	Transparent (CL)	30;32	308-30303
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5 m	Bleu (BU)	30;32	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5 m	Noir (BK)	30;32	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5 m	Rouge (RD)	30;32	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5 m	Transparent (CL)	30;32	308-30603

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

HIS-3, noir et coloré, en dévidoir



Gaine thermorétractable 3:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5 m	Bleu (BU)	30;32	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5 m	Noir (BK)	30;32	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5 m	Rouge (RD)	30;32	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5 m	Transparent (CL)	30;32	308-30903
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5 m	Bleu (BU)	30;32	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5 m	Noir (BK)	30;32	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5 m	Rouge (RD)	30;32	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5 m	Transparent (CL)	30;32	308-31203
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4 m	Bleu (BU)	30;32	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4 m	Noir (BK)	30;32	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4 m	Rouge (RD)	30;32	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4 m	Transparent (CL)	30;32	308-31803
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3 m	Bleu (BU)	30;32	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3 m	Noir (BK)	30;32	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3 m	Rouge (RD)	30;32	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3 m	Transparent (CL)	30;32	308-32403

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.