



Raccords pour gaines PVC avec renfort spiralé

PSR-90, filetage externe fixe, coudé à 90°

Raccord en PA66 coudé à 90° avec filetage externe fixe.

Répond à l'IP65 avec les gaines PSR.

Répond aux IP66 et IP67 avec les gaines PSRSC.

Principales caractéristiques

- Haute résistance à la traction
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Pas métrique livré avec contre-écrou
- S'adapte aussi bien sur les gaines PSR que sur les gaines PSRSC




Des raccords avec filetage PG à 45° et à 90° sont également disponibles sur demande. Pour découvrir toutes nos solutions, consultez notre catalogue HelaGuard.



Raccord PSR-90 coudé à 90°.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Temp. d'utilisation	De -50 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL94 V2



Raccord HelaGuard, coudé à 90°, avec filetage externe fixe

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Ø ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Surface d'étanchéité (FD)	Long. filetage (TL)	Contenu	Article
PSR16-90-M16	16	M16	10,5	28	49	22	11	10 pcs	166-40801
PSR16-90-M20	16	M20	10,5	28	51	27	13	10 pcs	166-40802
PSR20-90-M20	20	M20	14,5	33	52	27	13	10 pcs	166-40803
PSR25-90-M25	25	M25	19,0	42	63	33	15	10 pcs	166-40804
PSR32-90-M32	32	M32	24,5	48	74	40	16	2 pcs	166-40805
PSR40-90-M40	40	M40	33,0	60	113	50	16	2 pcs	166-40806

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.