



Gaines tressées expansées

Helagaine HEGPV0, retardateur de flamme

La gaine tressée HEGPV0 est utilisée dans des secteurs nécessitant une excellente protection au feu, comme le matériel roulant ferroviaire, les machines-outils, la robotique et les équipements automatiques.

Principales caractéristiques

- Polyester robuste
- Auto-extinguible selon l'UL94 V0, pour améliorer la protection au feu
- Très flexible
- Forte résistance à l'abrasion
- Forte surface de couverture



Gaine tressée Helagaine HEGPV0.

MATIÈRE	Polyester (PBT)
Temp. d'utilisation	De -50 °C à +150 °C
Point de fusion	+225 °C
Tenue au feu	UL94 V0, FMVSS 302



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HEGPV004	3	7	Noir avec fil blanc d'identification	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Noir avec fil blanc d'identification	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Noir avec fil blanc d'identification	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-35000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Coloris gris disponible sur demande. Taille de coupe variable sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
	45 HSG0
	574

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.