



Rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 700, ruban caoutchouc Polyisobutylène, moyenne tension

Principales caractéristiques

- Ruban auto-amalgamant en caoutchouc Polyisobutylène moyenne tension
- Isolation et gainage de câbles de puissance jusqu'à 46 kV
- Confère une stabilité électrique et une étanchéité contre l'humidité
- Excellentes propriétés d'élongation, application rapide et uniforme
- Résistant aux UV, à l'humidité, à la corrosion et aux produits chimiques
- Température de -40°C à +90°C
- Adapté à tous les isolants extrudés des câbles diélectriques



HelaTape Power 700 - Ruban auto-amalgamant pour moyenne tension.

MATIÈRE	Polyisobutylène caoutchouc (PIBR)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +90 °C
Temp. de service intermittente max.	+90 °C
Absorption d'eau	0,02 %
Résistance à la traction	2,4 N/mm ²
Allongement à la rupture	700%
Résistance de contact	10 ¹³ Ω cm
Rigidité diélectrique	35 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER 700-PIB	0,50	19,0	10,0 m	Noir (BK)	711-00308

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.