

### Gaines thermorétractables en continu - transfert thermique

#### TCGT - 3:1 Gaine thermorétractable

La TCGT est une gaine thermorétractable 3:1 fournie en rouleau continu et imprimable sur les deux faces.

La TCGT est une gaine en polyoléfine qui offre d'excellentes propriétés mécaniques et de résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. La forme aplatie de cette gaine est spécialement conçue pour offrir une qualité d'impression optimum avec nos imprimantes. De plus, il est possible soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de la couper sous forme de manchons.

#### Principales caractéristiques

- Coefficient de rétreint de 3:1
- Disponible en noir, bleu, rouge, blanc et jaune
- Pour des diamètres de cables allant de 1 à 39 mm
- Bonne résistance mécanique et résistance aux solvants organiques et produits chimiques
- Très flexible
- Répond aux exigences CSA
- Livrée en rouleau dans une boîte de rangement



TCGT - Cinq couleurs de gaines imprimables disponibles dans différents diamètres.



TCGT bande continue- Imprimable des deux cotés



Guide de sélection par tailles page 448.



<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -55 °C à +135 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+90 °C
<b>Rapport de rétreint</b>	3:1
<b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b>	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
<b>Imprimante Transfert Thermique</b>	TT431, TT4030, TrakMark DS

RoHS

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Blanc (WH)	553-30351
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Bleu (BU)	553-30353
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Jaune (YE)	553-30350
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Noir (BK)	553-30352
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Rouge (RD)	553-30354

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande. Autres couleurs disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



## Gaines thermorétractables en continu - transfert thermique

### TCGT - 3:1 Gaine thermorétractable



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Blanc (WH)	553-30451
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Bleu (BU)	553-30453
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Jaune (YE)	553-30450
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Noir (BK)	553-30452
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Rouge (RD)	553-30454
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Blanc (WH)	553-30651
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Bleu (BU)	553-30653
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Jaune (YE)	553-30650
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Noir (BK)	553-30652
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Rouge (RD)	553-30654
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Blanc (WH)	553-30951
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Bleu (BU)	553-30953
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Jaune (YE)	553-30950
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Noir (BK)	553-30952
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Rouge (RD)	553-30954
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Blanc (WH)	553-31251
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Bleu (BU)	553-31253
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Jaune (YE)	553-31250
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Noir (BK)	553-31252
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Rouge (RD)	553-31254
TCGT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Blanc (WH)	553-31851
TCGT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Bleu (BU)	553-31853
TCGT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Jaune (YE)	553-31850
TCGT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Noir (BK)	553-31852
TCGT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Rouge (RD)	553-31854
TCGT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Blanc (WH)	553-32451
TCGT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Bleu (BU)	553-32453
TCGT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Jaune (YE)	553-32450
TCGT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Noir (BK)	553-32452
TCGT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Rouge (RD)	553-32454
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Blanc (WH)	553-33951
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Bleu (BU)	553-33953
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Jaune (YE)	553-33950
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Noir (BK)	553-33952
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Rouge (RD)	553-33954

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Autres couleurs disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.