



### Etiquettes pour identification des panneaux de controle - impression laser

#### Helatag 1102 (jaune)

Les étiquettes Helatag 1102, de couleur jaune, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition (codes barres et graphiques par exemple). Nos étiquettes sont proposées en différentes dimensions permettant une adaptabilité sur n'importe quel câble à repérer et satisfaisant à tous les besoins en identification.


#### Principales caractéristiques

- Couleur jaune adaptée au marquage des composants
- Impression claire, nette et précise (codes barres, graphiques, textes)
- Bords arrondis pour une meilleure adhésion
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro
- Modèles PDF ou Word disponibles sur [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr)
- Boîte de rangement pratique pour une meilleure conservation du consommable



Une identification claire vous assure une gestion plus efficace.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1102, Polyester (PET), jaune (YE)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -40 °C à +150 °C
<b>Temp. de polymérisation</b>	A partir de 0 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. du film</b>	55 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance aux alcools, à l'eau, à la plupart des huiles, aux lubrifiants, solvants aliphatiques, aux acides forts, aux sels, aux solutions alcalines, à l'essence et aux UVs.



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Etiquettes par feuille	Feuilles par paquet	Contenu	Couleur	Article
TAG122LA4-1102-YE	15,0	9,0	372 pcs	27 pcs	10 000 pcs	Jaune (YE)	594-21102
TAG120LA4-1102-YE	15,2	6,4	528 pcs	19 pcs	10 000 pcs	Jaune (YE)	594-01102
TAG154LA4-1102-YE	17,0	9,0	341 pcs	30 pcs	10 000 pcs	Jaune (YE)	594-51102
TAG124LA4-1102-YE	19,0	11,0	260 pcs	20 pcs	5 000 pcs	Jaune (YE)	594-41102
TAG13LA4-1102-YE	19,1	6,4	440 pcs	23 pcs	10 000 pcs	Jaune (YE)	594-31102
TAG121LA4-1102-YE	20,0	8,0	315 pcs	32 pcs	10 000 pcs	Jaune (YE)	594-11102
TAG62LA4-1102-YE	31,8	9,5	180 pcs	28 pcs	5 000 pcs	Jaune (YE)	594-81102

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.