



Bedrukbare krimpkous, rolmateriaal, thermotransferprinter

TDRT - 3:1 / 2:1 rail dieselbestendig

TDRT bedrukt in combinatie met tonerband TTDTHOUT is een dieselbestendige 3:1 krimpende markeringskous en voldoet aan NF F 00-608. De kous wordt op rol geleverd en is aan beide zijden te bedrukken. Het materiaal is tevens geschikt om te bedrukken met laserprinters en voldoet dan eveneens aan NF F 00-608 (12-1995).

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en tonerbanden van HellermannTyton.

Printers: TrakMark DS, TT4000+ en TT430

Tonerbanden: TTDTHOUT

Accessoires: perforator (P4000), mes (S4000)

Software: Tagprint Pro

Hoofdkenmerken

- krimpverhouding 3:1 voor de groottes 2,4, 3,2, 4,8, 6,4 en 9,5
- krimpverhouding 2:1 voor grotere afmetingen (industrie standaard)
- standaard in geel, wit op aanvraag
- voldoet aan NF F 00-608 (12/1995) met TTDTHOUT-tonerband of middels laserprinter
- levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
- eenvoudig labels ontwerpen met Tagprint Pro



Dieselbestendige, krimpende markering TDRT.


MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)	
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C	
Minimale krimptemperatuur	+120 °C	
Krimpverhouding	2:1	3:1
Aanbevolen tonerband	TTDTHOUT	

LFH ✓

RoHS ✓



Voor een maten overzicht gaat u naar pagina 432, 433.



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TDRT2.4YE	2,4	0,8	0,50	110 m	geel (YE)	553-62001
TDRT3.2YE	3,2	1,1	0,50	110 m	geel (YE)	553-62003
TDRT4.8YE	4,8	1,6	0,55	110 m	geel (YE)	553-62005
TDRT6.4YE	6,4	2,1	0,55	110 m	geel (YE)	553-62007
TDRT9.5YE	9,5	3,2	0,60	72 m	geel (YE)	553-62009
TDRT12YE	12,7	6,4	0,40	54 m	geel (YE)	553-62011
TDRT18YE	19,1	9,5	0,46	26 m	geel (YE)	553-62013
TDRT25YE	25,4	12,7	0,50	26 m	geel (YE)	553-62015
TDRT38YE	38,1	19,1	0,65	13 m	geel (YE)	553-62017
TDRT51YE	50,8	25,4	0,65	10 m	geel (YE)	553-62019

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.