

Bedrukbare krimpkous, ladderformaat, thermotransferprinter

TDRT DS - 3:1 / 2:1 rail dieselbestendig

TDRT DS, bedrukt in combinatie met tonerband TTDTHOUT, is een dieselbestendige 3:1 krimpende markeringskous en voldoet aan NF F 00-608 (12/1995). De kous is voorgesnede, aangebracht op een rol in ladderformaat en aan beide zijden te bedrukken. De gebruiker kan de juiste markering eenvoudig selecteren en losnemen van de drager. Het materiaal is tevens geschikt om te bedrukken met laserprinters en voldoet dan eveneens aan NF F 00-608 (12-1995).

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en tonerbanden van HellermannTyton.

Printers: TrakMark DS, TT4000+ en TT430

Tonerband: TTDTHOUT

Externe rolhouder (556-00451)

Software: TagPrint Pro

Hoofdkenmerken

- krimpverhouding 3:1
- voorgesneden lengten van 50 mm en 25 mm zijn standaard, andere lengten zijn op aanvraag leverbaar
- leverbaar in geel, wit op aanvraag
- voldoet aan de NF F 00-608 (12/1995) met TTDTHOUT-tonerband, of met laserprinter
- levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro



Krimpende markering, rail dieselbestendig TDRT DS.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)	
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C	
Minimale krimptemperatuur	+120 °C	
Krimpverhouding	2:1	3:1
Aanbevolen tonerband	TTDTHOUT	

LFH ✓

RoHS ✓



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TDRT2.4DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,50	10.000 st.	geel (YE)	553-70003
TDRT2.4DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,50	10.000 st.	wit (WH)	553-70002
TDRT2.4DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,50	5.000 st.	geel (YE)	553-70001
TDRT2.4DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,50	5.000 st.	wit (WH)	553-70000
TDRT3.2DS-2x25YE	3,2	1,1	25,0	0,50	10.000 st.	geel (YE)	553-70007
TDRT3.2DS-2x25WH	3,2	1,1	25,0	0,50	10.000 st.	wit (WH)	553-70006
TDRT3.2DS-1x50YE	3,2	1,1	50,0	0,50	5.000 st.	geel (YE)	553-70005
TDRT3.2DS-1x50WH	3,2	1,1	50,0	0,50	5.000 st.	wit (WH)	553-70004
TDRT4.8DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,56	10.000 st.	geel (YE)	553-70011
TDRT4.8DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,56	10.000 st.	wit (WH)	553-70010
TDRT4.8DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,56	5.000 st.	geel (YE)	553-70009
TDRT4.8DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,56	5.000 st.	wit (WH)	553-70008

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bedrukbare krimpous, ladderformaat, thermotransferprinter

TDRT DS - 3:1 / 2:1 rail dieselbestendig



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TDRT6.4DS-2x25YE	6,4	2,1	25,0	0,56	6.000 st.	geel (YE)	553-70015
TDRT6.4DS-2x25WH	6,4	2,1	25,0	0,56	6.000 st.	wit (WH)	553-70014
TDRT6.4DS-1x50YE	6,4	2,1	50,0	0,56	3.000 st.	geel (YE)	553-70013
TDRT6.4DS-1x50WH	6,4	2,1	50,0	0,56	3.000 st.	wit (WH)	553-70012
TDRT9.5DS-2x25YE	9,5	3,2	25,0	0,61	5.000 st.	geel (YE)	553-70019
TDRT9.5DS-2x25WH	9,5	3,2	25,0	0,61	5.000 st.	wit (WH)	553-70018
TDRT9.5DS-1x50YE	9,5	3,2	50,0	0,61	2.500 st.	geel (YE)	553-70017
TDRT9.5DS-1x50WH	9,5	3,2	50,0	0,61	2.500 st.	wit (WH)	553-70016
TDRT12DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,40	3.000 st.	geel (YE)	553-70023
TDRT12DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,40	3.000 st.	wit (WH)	553-70022
TDRT12DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,40	1.500 st.	geel (YE)	553-70021
TDRT12DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,40	1.500 st.	wit (WH)	553-70020
TDRT18DS-2x25YE	19,1	9,5	25,0	0,46	3.000 st.	geel (YE)	553-70027
TDRT18DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,46	3.000 st.	wit (WH)	553-70026
TDRT18DS-1x50YE	19,1	9,5	50,0	0,46	1.500 st.	geel (YE)	553-70025
TDRT18DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,46	1.500 st.	wit (WH)	553-70024
TDRT25DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,51	2.000 st.	geel (YE)	553-70031
TDRT25DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,51	2.000 st.	wit (WH)	553-70030
TDRT25DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,51	1.000 st.	geel (YE)	553-70029
TDRT25DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,51	1.000 st.	wit (WH)	553-70028
TDRT38DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,66	1.000 st.	geel (YE)	553-70035
TDRT38DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,66	1.000 st.	wit (WH)	553-70034
TDRT38DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,66	500 st.	geel (YE)	553-70033
TDRT38DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,66	500 st.	wit (WH)	553-70032
TDRT51DS-2x25YE	50,8	25,4	25,0	0,66	1.000 st.	geel (YE)	553-70039
TDRT51DS-2x25WH	50,8	25,4	25,0	0,66	1.000 st.	wit (WH)	553-70038
TDRT51DS-1x50YE	50,8	25,4	50,0	0,66	500 st.	geel (YE)	553-70037
TDRT51DS-1x50WH	50,8	25,4	50,0	0,66	500 st.	wit (WH)	553-70036

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.