

### Bedrukbare krimpkous, ladderformaat, thermotransferprinter

#### THTT DS - 2:1 luchtvaart hoge temperaturen

THTT DS is een 2:1 markeringskous voor hoge temperaturen, vervaardigd uit cross linked vlamvertragend polyvinylidene fluoride (PVDFX) en aangebracht op een rol in ladderformaat. Het materiaal is geschikt om zowel met een thermotransfer- of met een laserprinter te bedrukken.

De markeringskous is uiterst geschikt voor applicaties waar hoge temperaturen heersen en waar het materiaal kan worden blootgesteld aan agressieve stoffen. De markeringen worden "pre-cut" geleverd, in een conventioneel ladderformaat zodat dubbelzijdig kan worden bedrukt. De gebruiker kan de juiste markering eenvoudig selecteren en losnemen van de drager.

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en tonerbanden van HellermannTyton.

De kous kan worden gekrompen door gebruik te maken van een standaard hetelucht pistool met reflector.

Printers: TrakMark DS, TT4000+ en TT430

Tonerband: TTRHT

Accessoires voor TrakMark DS en TT4000+: perforator (P4000), mes (S4000)

Accessoires voor TT430: mes (S430)

Software: TagPrint Pro

#### Hoofdkenmerken

- krimpverhouding 2:1, PVDFX voor hoge temperaturen
- bedrukbaar met thermotransfer of laser
- voorgesneden lengten van 50 en 25 mm zijn standaard, andere lengten zijn op aanvraag leverbaar
- leverbaar in wit, zwart op aanvraag
- voldoet aan SAE AS-81531 en MIL-STD 202G Method 215
- mark permanence tests SAE AS-81531 4.6.2 en MIL-STD 202G Method 215K; laser YAG (unaffected), tonerband TTRHT (leesbaar)
- voldoet aan UL224 VW-1 en CSA
- goede mechanische sterkte, hoogflexibel
- levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro



THTT DS - bedrukbare, krimpende markering voor hoge temperaturen.

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>MATERIAAL</b>                  | PVDFX              |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>        | -55 °C tot +225 °C |
| <b>Minimale krimp temperatuur</b> | +120 °C            |
| <b>Krimpverhouding</b>            | 2:1                |
| <b>Aanbevolen tonerband</b>       | TTRHT              |

**RoHS** ✓



Voor een maten overzicht gaat u naar pagina 432, 433.

| TYPE            | Maat bij uitlevering<br>Ø D | Na vrije krimp<br>Ø d | Lengte<br>(L) | Wanddikte<br>(WT) | Inhoud    | Kleur      | Artikelnr. |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| THTT24DS-2x25WH | 2,4                         | 1,2                   | 25,0          | 0,41              | 2.000 st. | wit (WH)   | 553-72001  |
| THTT24DS-2x25BK | 2,4                         | 1,2                   | 25,0          | 0,41              | 2.000 st. | zwart (BK) | 553-72037  |
| THTT24DS-1x50WH | 2,4                         | 1,2                   | 50,0          | 0,41              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72000  |
| THTT24DS-1x50BK | 2,4                         | 1,2                   | 50,0          | 0,41              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72036  |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



### Bedrukbare krimpous, ladderformaat, thermotransferprinter

**THTT DS - 2:1 luchtvaart hoge temperaturen**



| TYPE             | Maat bij uitlevering<br>Ø D | Na vrije krimp<br>Ø d | Lengte<br>(L) | Wanddikte<br>(WT) | Inhoud    | Kleur      | Artikelnr. |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| THTT32DS-2x25WH  | 3,2                         | 1,6                   | 25,0          | 0,27              | 2.000 st. | wit (WH)   | 553-72005  |
| THTT32DS-2x25BK  | 3,2                         | 1,6                   | 25,0          | 0,27              | 2.000 st. | zwart (BK) | 553-72041  |
| THTT32DS-1x50WH  | 3,2                         | 1,6                   | 50,0          | 0,27              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72004  |
| THTT32DS-1x50BK  | 3,2                         | 1,6                   | 50,0          | 0,27              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72040  |
| THTT48DS-2x25WH  | 4,8                         | 2,4                   | 25,0          | 0,27              | 2.000 st. | wit (WH)   | 553-72009  |
| THTT48DS-2x25BK  | 4,8                         | 2,4                   | 25,0          | 0,27              | 2.000 st. | zwart (BK) | 553-72045  |
| THTT48DS-1x50WH  | 4,8                         | 2,4                   | 50,0          | 0,27              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72008  |
| THTT48DS-1x50BK  | 4,8                         | 2,4                   | 50,0          | 0,27              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72044  |
| THTT64DS-2x25WH  | 6,4                         | 3,2                   | 25,0          | 0,33              | 2.000 st. | wit (WH)   | 553-72013  |
| THTT64DS-2x25BK  | 6,4                         | 3,2                   | 25,0          | 0,33              | 2.000 st. | zwart (BK) | 553-72049  |
| THTT64DS-1x50WH  | 6,4                         | 3,2                   | 50,0          | 0,33              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72012  |
| THTT64DS-1x50BK  | 6,4                         | 3,2                   | 50,0          | 0,33              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72048  |
| THTT95DS-2x25WH  | 9,5                         | 4,8                   | 25,0          | 0,33              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72017  |
| THTT95DS-2x25BK  | 9,5                         | 4,8                   | 25,0          | 0,33              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72053  |
| THTT95DS-1x50WH  | 9,5                         | 4,8                   | 50,0          | 0,33              | 500 st.   | wit (WH)   | 553-72016  |
| THTT95DS-1x50BK  | 9,5                         | 4,8                   | 50,0          | 0,33              | 500 st.   | zwart (BK) | 553-72052  |
| THTT127DS-2x25WH | 12,7                        | 6,4                   | 25,0          | 0,33              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72021  |
| THTT127DS-2x25BK | 12,7                        | 6,4                   | 25,0          | 0,33              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72057  |
| THTT127DS-1x50WH | 12,7                        | 6,4                   | 50,0          | 0,33              | 500 st.   | wit (WH)   | 553-72020  |
| THTT127DS-1x50BK | 12,7                        | 6,4                   | 50,0          | 0,33              | 500 st.   | zwart (BK) | 553-72056  |
| THTT190DS-2x25WH | 19,1                        | 9,5                   | 25,0          | 0,43              | 1.000 st. | wit (WH)   | 553-72025  |
| THTT190DS-2x25BK | 19,1                        | 9,5                   | 25,0          | 0,43              | 1.000 st. | zwart (BK) | 553-72061  |
| THTT190DS-1x50WH | 19,1                        | 9,5                   | 50,0          | 0,43              | 500 st.   | wit (WH)   | 553-72024  |
| THTT190DS-1x50BK | 19,1                        | 9,5                   | 50,0          | 0,43              | 500 st.   | zwart (BK) | 553-72060  |
| THTT254DS-2x25WH | 25,4                        | 12,7                  | 25,0          | 0,48              | 600 st.   | wit (WH)   | 553-72029  |
| THTT254DS-2x25BK | 25,4                        | 12,7                  | 25,0          | 0,48              | 600 st.   | zwart (BK) | 553-72065  |
| THTT254DS-1x50WH | 25,4                        | 12,7                  | 50,0          | 0,48              | 300 st.   | wit (WH)   | 553-72028  |
| THTT254DS-1x50BK | 25,4                        | 12,7                  | 50,0          | 0,48              | 300 st.   | zwart (BK) | 553-72064  |
| THTT381DS-2x25WH | 38,1                        | 19,1                  | 25,0          | 0,49              | 200 st.   | wit (WH)   | 553-72033  |
| THTT381DS-2x25BK | 38,1                        | 19,1                  | 25,0          | 0,49              | 200 st.   | zwart (BK) | 553-72069  |
| THTT381DS-1x50WH | 38,1                        | 19,1                  | 50,0          | 0,49              | 100 st.   | wit (WH)   | 553-72032  |
| THTT381DS-1x50BK | 38,1                        | 19,1                  | 50,0          | 0,49              | 100 st.   | zwart (BK) | 553-72068  |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.