



Thermotransferprinter

TT430

Hoofdkenmerken

- enkelzijdig printen voor middelgrote volumes
- in combinatie met standaard tonerbanden
- barcodes: standaard en 2D
- printsnelheid tot maximaal 125 mm/s (30 mm/s aanbevolen voor ladderformaat en kous)
- instelbare labelsensor
- taal gebruikersmenu instelbaar
- Windows-drivers: 32 / 64 bits voor Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8
- accessoires : externe rolhouder P430, mes S430
- verbruiksmateriaal
- warmkrimpde markeringen, ladderformaat: THTT DS, TLFX DS, TDRT DS en TULT DS
- warmkrimpde markeringen, eindloos materiaal: THTT, TLFX, TDRT, TULT, TCGT
- markeringsschildjes, eindloos materiaal: TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, TAGPU en TIPTAGs
- zelfklevende labels



One step to the web!



TT430 thermotransfer printer.

Printmethode	thermotransfer
Type printkop	300 dpi, vlak type
Printsnelheid	tot 125 mm/s
Max. printbreedte	106 mm
Max. printlengte	1.000 mm
Interface	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Ondersteunde barcodes	standaard en 2D
Printergeheugen	64 MB RAM
B x L x H	253 mm x 189 mm x 322 mm
Gewicht	4 kg

RoHS

TYPE	Inhoud	Artikelnr.
TT430	1 st.	556-00450

Technische wijzigingen voorbehouden.

TYPE	Productbeschrijving	Inhoud	Artikelnr.
S430 Cutter	Mes voor TT430	1 st.	556-00452
P430 Perforator	Perforator voor TT430	1 st.	556-00456
TT External Reel Holder	Externe rolhouder	1 st.	556-00451
TT430 300dpi Printhead	Printkop voor TT430	1 st.	556-00453
TT430 Print Roller	Printrol voor TT430	1 st.	556-00454

Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.