



Thermotransferprinter

TT4000+

Hoofdkenmerken

- enkelzijdig printen voor grote volumes
- in combinatie met standaard tonerbanden lengte 300 m
- barcodes: standaard en 2D
- printsnelheid tot maximaal 125 mm/s (30 mm/s aanbevolen voor ladderformaat en kous)
- taal gebruikersmenu instelbaar
- Windows-drivers: 32 / 64 bits voor Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8
- accessoires : externe rolhouder (556-00451), mes (556-04025), perforator (556-04024)
- verbruiksmateriaal
- warmkrimpemde markeringen, eindloos materiaal: TLFx, TULT, TCGT
- warmkrimpemde markeringen, ladderformaat: TLFx DS, TULT DS
- markeringschildjes, eindloos materiaal: TIPTAGs
- zelfklevende labels



TT4000+ printer.

Printmethode	thermotransfer
Type printkop	300 dpi, flat type
Printsnelheid	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm / sec.
Max. printbreedte	105,6 mm
Max. printlengte	4.000 mm
Interface	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Ondersteunde barcodes	Standaard en 2D
Printergeheugen	64 MB RAM
B x L x H	242 mm x 274 mm x 446 mm
Gewicht	10 kg

RoHS

TYPE	Inhoud	Artikelnr.
TT4000+ 300dpi	1 st.	556-04000

Technische wijzigingen voorbehouden.

TYPE	Productbeschrijving	Inhoud	Artikelnr.
S4000 Cutter	S4000 mes	1 st.	556-04025
P4000 Perforator	Perforator voor TT4000+ en TrakMark DS	1 st.	556-04024
TT External Reel Holder	Externe rolhouder	1 st.	556-00451
300dpi Printhead for TT4000 & TT4000+	Printkop voor TT4000+	1 st.	556-04004
Printer Roller TT4000	Printrol voor TT4000+	1 st.	556-04005

Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.