



Topklemmer

HelaCon Plus

Helacon topklemmer anvendes til hurtig, let og sikker tilslutning og kabelføring i husinstallationer. Topklemmerne kan anvendes i alle typer af samledåser i vægge eller lofter. HelaCon Plus giver den bedst mulige løsning, når bekvem anvendelse og maksimal sikkerhed er påkrævet.

Egenskaber og fordele

- Avanceret topklemme
- For professionel kabelmontering i el-installationer
- Dobbelt fjeder for let montage
- Nem at anvende selv ved montage over hovedhøjde
- Forskellige farvekoder for hurtig identifikation
- Separat spændingstest på forside
- Sikker montering, installation og vedligehold



HelaCon Plus familien.



For mere info!



Hurtig, enkel samt sikker tilslutning fra 2 til 8 polet og mulighed for at kontrollere, at ledningerne er korrekt monteret.


MATERIALE	Polykarbonat (PC)
Max strøm	24 A
Max spænding	450 V
Ledningstværsnit iht. VDE	0,5 til 2,5 mm ² massiv/flertrådet
Afisoleringslængde	11 mm
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Driftstemperatur	-30 °C til +105 °C
Godkendelse	CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, GL, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE

HF ✓

RoHS ✓




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




Topklemmer

HelaCon Plus



HelaCon Plus konnektor



HelaCon Plus konnektor

TYPE	Tegning	Antal ledere	Farve	B (W)	H (H)	Dybde D (metrisk)	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
HECP-2		2	Transparent (CL), Gul (YE)	11,8	10,5	19,0	100 Stk.	4031026268767	148-90000
HECP-3		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,9	10,5	19,0	100 Stk.	4031026268774	148-90001
HECP-4		4	Transparent (CL)	20,1	10,5	19,0	75 Stk.	4031026268781	148-90002
HECP-5		5	Transparent (CL), Blå (BU)	24,2	10,5	19,0	50 Stk.	4031026268798	148-90003
HECP-6		6	Transparent (CL), Violet (VT)	28,4	10,5	19,0	50 Stk.	4031026268804	148-90004
HECP-8		8	Transparent (CL), Grå (GY)	36,7	10,5	19,0	40 Stk.	4031026268811	148-90005

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.