



### El-Tape PVC

**HelaTape Flex 20 - PVC tape for høj mekanisk styrke**



*HelaTape Flex 20 - tapens brudstyrke sikre en hurtigere arbejdsangang.*

#### Egenskaber og fordele

- Høj vedhæftning
- Egnet til mekaniske og elektriske applikationer op til 600 V
- Ekstra tyk for hurtigere lagopbygning

| MATERIALE                | Polyvinylchlorid (PVC) |
|--------------------------|------------------------|
| Dielektrisk styrke       | 45 kV/mm               |
| Vedhæftning på stål      | 4,0 N/10 mm            |
| Vedhæftning til underlag | 3,8 N/10 mm            |
| Elastisitet              | 220 %                  |
| Brudstyrke               | 38 N/10 mm             |
| Driftstemperatur         | +105 °C                |

**RoHS** ✓

### El-Tape PVC

**HelaTape Flex 23 - PVC tape for høj mekanisk styrke**



*HelaTape Flex 23 for højere mekaniske og elektriske krav.*

#### Egenskaber og fordele

- God vedhæftning
- Flammehæmmende
- Egnet for mekanisk og elektriske applikationer op til 600 V
- Ekstra tyk for hurtig lagopbygning

| MATERIALE                | Polyvinylchlorid (PVC) |
|--------------------------|------------------------|
| Dielektrisk styrke       | 48 kV/mm               |
| Vedhæftning på stål      | 4,0 N/10 mm            |
| Vedhæftning til underlag | 3,8 N/10 mm            |
| Elastisitet              | 240 %                  |
| Brudstyrke               | 45 N/10 mm             |
| Driftstemperatur         | +105 °C                |

**RoHS** ✓

#### HelaTape Flex 20 - PVC tape for høj mekanisk styrke

| TYPE               | Tykkelse (T) | B (W) | L (L)  | Farve     | EAN           | Bestillingsnr. |
|--------------------|--------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|
| HTAPE-FLEX20-19x20 | 0,20         | 19,0  | 20,0 m | Sort (BK) | 4031026402093 | 710-00300      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

#### HelaTape Flex 23 - PVC tape for høj mekanisk styrke

| TYPE               | Tykkelse (T) | B (W) | L (L)  | Farve     | EAN           | Bestillingsnr. |
|--------------------|--------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|
| HTAPE-FLEX23-19x33 | 0,23         | 19,0  | 33,0 m | Sort (BK) | 4031026402116 | 710-00401      |
| HTAPE-FLEX23-38x33 | 0,23         | 38,0  | 33,0 m | Sort (BK) | 4031026402130 | 710-00403      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.