



El-Tape PVC

HelaTape Flex 40 - PVC tape for høj mekanisk styrke

Egenskaber og fordele

- God vedhæftning
- Godstykkelse 0,4mm
- Egnet for mekanisk og elektriske applikationer op til 600 V
- Ekstra tyk for hurtig lagopbyggelse for bedre slidstyrke
- Flammehæmmende



HelaTape Flex 40 for højere slidstyrke

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	35 kV/mm
Vedhæftning på stål	4,2 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	4,0 N/10 mm
Elastisitet	280 %
Brudstyrke	86 N/10 mm
Driftstemperatur	+105 °C

RoHS

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX40-19x30	0,40	19,0	30,0 m	Sort (BK)	4031026539324	710-00502
HTAPE-FLEX40-50x30	0,40	50,0	30,0 m	Sort (BK)	4031026402154	710-00500

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.