



## El-Tape PVC

### HelaTape Wrap 25 - PVC tape til korrosionsbeskyttelse

#### Egenskaber og fordele

- Med speciallim
- Bedre beskyttelse mod mekaniske- og miljøpåvirkninger
- Resistent overfor UV stråler, svampe- og bakterieangreb
- Anvendes både over og i jord



HelaTape Wrap 25 beskytter mod korrosion.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>MATERIALE</b>                | Polyvinylklorid (PVC) |
| <b>Dielektrisk styrke</b>       | 40 kV/mm              |
| <b>Vedhæftning på stål</b>      | 2,4 N/10 mm           |
| <b>Vedhæftning til underlag</b> | 2,0 N/10 mm           |
| <b>Elastisitet</b>              | 250 %                 |
| <b>Brudstyrke</b>               | 48 N/10 mm            |
| <b>Driftstemperatur</b>         | +105 °C               |

**RoHS** ✓

| TYPE                | Tykkelse (T) | B (W) | L (L)  | Farve     | EAN           | Bestillingsnr. |
|---------------------|--------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|
| HTAPE-WRAP25-25x30  | 0,25         | 25,0  | 30,0 m | Sort (BK) | 4031026402345 | 710-00800      |
| HTAPE-WRAP25-38x30  | 0,25         | 38,0  | 30,0 m | Sort (BK) | 4031026402352 | 710-00801      |
| HTAPE-WRAP25-50x30  | 0,25         | 50,0  | 30,0 m | Sort (BK) | 4031026402369 | 710-00802      |
| HTAPE-WRAP25-100x30 | 0,25         | 100,0 | 30,0 m | Sort (BK) | 4031026402376 | 710-00803      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.