



HelaTape skærmet - ledende

HelaTape Shield 310 - selvvulkaniserende afskærmningstape



HelaTape Shield 310 tape til højspændingssamlinger.

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende skærmtape af etylen propylen
- Elektrostatisk skærmtape til højspændingssamlinger og forbindelser
- Fremragende ledende egenskaber
- Forhindre koronaeffekt
- Fugt og UV resistent
- Anvendes ved ombygning og isolationsbeskyttelse på højspændingssamlinger

MATERIALE	Ethylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemperatur	+130 °C
Vandoptagelse	0,02 %
Trækstyrke	2,0 MPa
Elastisitet	600 %
Volume modtand	870 Ω cm

RoHS✓

HelaTape - ledende tape

HelaTape 320 - fortinnet kobbertape for afskærmning



HelaTape 320 giver elektromagnetisk beskyttelse.

Egenskaber og fordele

- Kobbernet, fortinnet
- Let at anvende
- Gode elektromagnetisk egenskaber
- Anvendes til splejsninger af skærmede ledninger

MATERIALE	Tinbelagt kobber (TNCU)
Elastisitet	5 %

RoHS✓

HelaTape Shield 310 - selvvulkaniserende afskærmningstape

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	Sort (BK)	4031026405766	711-00000
	0,76	38,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026405773	711-00001

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

HelaTape 320 - fortinnet kobbertape for afskærmning

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-SHIELD320	0,45	25,0	4,6 m	Natur (NA)	4031026405780	711-00002

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.